

الشرط الفني (شارتنامه)

**W 12+Pako لوحة بلاستيكية بتوزيع قواطع 40x1730x**

· لوحات توزيع VATPAN · العلامة التجارية: FVP304017-12PK رمز المنتج:

تُورّد معبأة، وهذه اللوحات بسعة 12 فأكثر بغطاء ABS داكن وتوزيع قواطع من نوع W ودرجة حماية IP65 ضد الغبار والماء.

المواصفات الفنية

الارتفاع	400mm
العرض	300mm
العمق	170mm
درجة الحماية IP	IP65
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

بيئات الرطوبة والغبار العالية

هيكل مقاوم للتآكل يوفر عمراً طويلاً في البيئات الصناعية الرطبة أو المغبرة.

المنشآت الصناعية الخفيفة

أخف وزناً من اللوحة المعدنية، مما يسهّل التركيب والنقل.

بيئات التعرض الكيميائي

تُفضَّل على المعدن عند الحاجة لمقاومة مواد كيميائية معينة.

الوصف

تفاصيل المنتج

الموجودة داخل اللوحة من التأثيرات الضارة الناتجة عن دخول الأجسام الصلبة الغريبة (المواد التي قد تسقط بداخلها، والغبار المتطاير بفعل الرياح) والماء (المطر، الثلج الممزوج بالمطر، الثلج، رذاذ الماء).
أوتوماتيكية من نوع W ، توفر درجة حماية IP65 ضد دخول الغبار والماء. نظراً لأن مجالات استخدام اللوحات البلاستيكية هي أماكن خارجية معرضة للتأثيرات البيئية، فإنها توفر درجة من الحماية للمعدات
لوحات توزيع 12+ قطباً، بغطاء مدخّن (ملوّن)، بستارة من ABS ، مزودة بقواطع

Vatpan. من قبل العلامة التجارية الرائدة اللوحة الكهربائية البلاستيكية يتم تصنيع حلول

FVP304020-12PK البار كود

القياسات

العرض	300mm
الارتفاع	400mm
العمق	200mm
درجة الحماية	IP65
• وهي محكمة ضد الغبار ومحمية من رذاذ الماء في المناطق الرطبة والمبللة	

المواد والعناية

• مادة خام بلاستيكية من ABS
• غير قابل للكسر، خالٍ من الهالوجين
• لوحة التركيب مصنوعة من صفائح فولاذي مجلفن بسماكة 5,1 مم.
• درجة الحماية IP 65
• معتمد بشهادة CE
• تم استخدام اللون الرمادي RAL 7035

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com