الشرط الفني (شارتنامه)



مروحتين مزودة بمفتاح تشغيل/إيقاف يتحكم فيه منظم حرارة (ثرموستات) وحدة

· وحدات المراوح **VATPAN** · العلامة التجارية: **FAN2C** رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: وحدة المروحة هذه متوافقة مع خزائن الراك الحائطية من سلسلة.Handy

المواصفات الفنية

مثقّب	نوع الباب

أين يُستخدم؟

توسيع البنية التحتية الحالية للخزانة

تُضاف بسهولة إلى الخزائن الحالية مع تزايد احتياجات إدارة الكابلات أو التبريد أو توزيع الطاقة.

صيانة وخدمة أسهل

حلول عملية تسرّع العمليات اليومية وأعمال الصيانة لفرق الفنيين.

الوصف

تفاصيل المنتج

işlemi için idealdir. Modüllü ünitedir ve hazır tak çalıştır tarzında entegre edilmiştir.التهوية2'lü fan modülü 19" rack kabinlerin

هذه وحدات سلكية بترموستات تناظري، نطاق التشغيل 0-35 درجة مئوية.

سعة المروحة 6 dk/ 3 m3 -2,3 adet معدل تدفق الهواء.

Rack Kabin çözümlerinin öncü markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

المحتوى والصيانة

2'li Fan Modüllü

مفتاح تشغيل/إيقاف

ترموستات تناظري قابل للتعديل

مصنوع من الصلب المجلفن من الدرجة 1311.

يُستخدم اللون RAL 9005.

الباركودFAN2C

القياسات

•المواصفات الفنية للمروحة	
• 13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06A,2550/2750 d/d	
1 Fan	42-47 dB•مستوى الضوضاء.
-(40°C) •درجة حرارة التشغيل المقبولة	
• -10°C ~ +70°C.	
سماكة الصاج	1,2 mm

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com.