

الشرط الفني (شارتنامه)



2x وحدة مروحة خارجية بترموستات ومفتاح تشغيل/إيقاف

· وحدات المراوح VATPAN · العلامة التجارية: FAN2CO رمز المنتج:

ملاحظة مهمة: وحدة المروحة هذه متوافقة مع خزائن الراك الخارجية.

المواصفات الفنية

نوع الباب	متقّب
-----------	-------

أين يُستخدم؟

توسيع البنية التحتية الحالية للخزانة

تُضاف بسهولة إلى الخزائن الحالية مع تزايد احتياجات إدارة الكابلات أو التبريد أو توزيع الطاقة.

صيانة وخدمة أسهل

حلول عملية تسرّع العمليات اليومية وأعمال الصيانة لفرق الفنيين.

الوصف

تفاصيل المنتج

وحدة المروحتين مثالية لتهوية خزانات الرفوف مقاس 19 بوصة. وهي وحدة معيارية مدمجة بشكل جاهز للتركيب والتشغيل المباشر.

هذه وحدات سلكية بترموستات تناظري، بنطاق تشغيل من 0-35 °C.

سعة المراوح 6 وحدات بمعدل تدفق هواء 3-3,2 م³/دقيقة.

، العلامة التجارية الرائدة في حلول خزانات الرفوف. **Vatpan**صُنعت من قبل

المحتوى والصيانة

وحدة بمروحتين

مفتاح تشغيل/إيقاف

ترموستات تناظري قابل للتعديل

مصنوعة من مادة مجلفنة بجودة 1311.

تم استخدام اللون RAL 9005.

IFAN2COالباركود

القياسات

*القيم الفنية للمروحة	
13,8/11,8 • واط، 240/220 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 06,0/07,0 أمبير، 2750/2550 دورة/دقيقة	
مروحة واحدة	مستوى ضوضاء 42-47 ديسيبل.
-(40°C) • درجة حرارة التشغيل المقبولة	
• -10°C ~ +70°C.	
سماكة الصاج	1,2 mm

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة.vatpan.com