

الشرط الفني (شارتنامه)



32+Pako W لوحة بلاستيكية بتوزيع قواطع x50x2040

· لوحات بلاستيكية VATPAN · العلامة التجارية: OVP405020-32PK رمز المنتج:

بدرجة حماية IP65 ضد الغبار والماء: لوحات توزيع من ABS بسعة 32 وحدة فأكثر، بغطاء معتم وتوزيع قواطع من نوع W.

المواصفات الفنية

الارتفاع	500mm
العرض	400mm
العمق	200mm
درجة الحماية IP	IP65
نوع الباب	صاج مصمت

أين يُستخدم؟

بيئات الرطوبة والغبار العالية

هيكل مقاوم للتآكل يوفر عمراً طويلاً في البيئات الصناعية الرطبة أو المغبرة.

المنشآت الصناعية الخفيفة

أخف وزناً من اللوحة المعدنية، مما يسهل التركيب والنقل.

بيئات التعرض الكيميائي

تُفضَّل على المعدن عند الحاجة لمقاومة مواد كيميائية معينة.

الوصف

تفاصيل المنتج

ضد التأثيرات الضارة التي قد تنشأ على المعدات داخل اللوحة نتيجة دخول أجسام صلبة غريبة (مواد قد تسقط بالداخل، غبار يتطاير بفعل الريح) والماء (المطر، الثلج المختلط بالماء، الثلج، رذاذ الماء).

للتوزيع بقواطع من نوع W. توفر درجة الحماية IP65 منعاً لدخول الغبار والماء. ونظراً لأن مجالات استخدام اللوحات البلاستيكية هي أماكن خارجية معرضة للتأثيرات البيئية، فإنها توفر درجة حماية

لوحات توزيع بـ 32+ مفتاح حزمة (Pako)، بغطاء معتم وستارة ABS للقواطع،

، العلامة التجارية الرائدة في حلول اللوحات الكهربائية البلاستيكية، **Vatpan** تم تصنيعه بواسطة

OVP405020-32PK الباركود

القياسات

العرض	400mm
الارتفاع	500mm
العمق	200mm
درجة الحماية	IP65
•محمي من الغبار ورذاذ الماء في المناطق الرطبة والمبللة	

المواد والعناية

•مادة خام من البلاستيك ABS
•غير قابل للكسر، خالٍ من الهالوجين
•لوحة التركيب مصنوعة من صاج مجلفن بسماكة 5,1mm
•درجة الحماية IP 65
•معتمد بشهادة CE
•تم استخدام اللون الرمادي RAL 7035

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة vatpan.com