VATPAN

وثيقة المنتج

## الشرط الفني (شارتنامه)



# لوح بلاستيك ABS بـ 50 فتحة (40×50×20)

رمز المنتج: **OVP405020-50** · العلامة التجارية: **VATPAN** · لوحات توزيع

بدرجة حماية IP65 ضد الغبار والماء: لوحة بـ 50 مخرجًا بتوزيع من نوع W وغطاء معتم وساتر من ABS.

### المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| الارتفاع | 500mm |
| العرض | 400mm |
| العمق | 200mm |
| درجة الحمايةIP | IP65 |
| نوع الباب | صاج مصمت |

### أين يُستخدم؟

**بيئات الرطوبة والغبار العالية**

هيكل مقاوم للتآكل يوفر عمرًا طويلاً في البيئات الصناعية الرطبة أو المغبرة.

**المنشآت الصناعية الخفيفة**

أخف وزنًا من اللوحة المعدنية، مما يسهّل التركيب والنقل.

### بيئات التعرض الكيميائي

تُفضَّل على المعدن عند الحاجة لمقاومة مواد كيميائية معينة.

## الوصف

### تفاصيل المنتج

çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla pano içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. مجالات التطبيق50 otomatlı, opak kapaklı, ABS perdeli, W otomat dağıtımlı panolar, IP65 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Plastik panoların **Plastik Elektirik Pano** çözümlerinin öncü markası **Vatpan** tarafından üretilmiştir.

الباركود OVP405050-50

## القياسات

| | |
|---|---|
| العرض | 400mm |
| الارتفاع | 500mm |
| العمق | 500mm |
| درجة الحماية | IP65 |
| • Nemli ve ıslak alanlarda toz geçirmez su püskürtmesine karşı korumalıdır | |

## المواد والعناية

| |
|---|
| •مادة بلاستيكية خام ABS |
| •غير قابل للكسر وخالٍ من الهالوجين |
| •لوحة التركيب مصنوعة من الصلب المجلفن بسماكة 1.5مم. |
| •درجة الحماية IP 65 |
| •معتمدCE |
| •يُستخدم اللون الرمادي.RAL 7035 |

صُمِّم هذا المنتج وصُنع بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة.vatpan.com