

الشرط الفني (شارتنامه)



لوحة كهربائية أرضية خارجية mm1600

· لوحات كهربائية خارجية أرضية VATPAN · العلامة التجارية: DHK160404 رمز المنتج:

المواصفات الفنية

نوع الباب	صاح مصمت
-----------	----------

أين يُستخدم؟

خطوط الإنتاج في المصانع

تحمي وحدات التحكم المنطقي وقواطع التلامس ومشغلات المحركات من الظروف الصناعية القاسية.

غرف التوزيع الكهربائي في المناطق الصناعية

تتيح تهيئة آمنة ومتوافقة مع المعايير للتوزيع الكهربائي الرئيسي والفرعي.

أنظمة مراقبة والتحكم في الطاقة

تحافظ على العدادات والمرحلات وأجهزة المراقبة منظمه ويسهل الوصول إليها في مكان واحد.

الوصف

تفاصيل المنتج

بالرياح ومن تسرب مياه الأمطار في البيئات الخارجية المعرضة للعوامل الجوية. يُعد الارتفاع الأقصر للهيكल ميزة للغرف الفنية ذات الأسقف المنخفضة أو اللوحات ذات المساحة الرأسية المحدودة. مم، وبدرجة حماية IP65 تكون مغلقة تماماً ضد الغبار ومحمية من رذاذ الماء من جميع الاتجاهات — وهي درجة أعلى من IP54 الخاصة بالطراز الداخلي القياسي. تحمي المعدات من الغبار المحمول لوحة خارجية قائمة على الأرض، بارتفاع 1600 مم، مصممة للاستخدام في الأماكن الخارجية. الأبواب وجميع عناصر التوصيل الحاملة والدعامات مصنوعة من صفيحة فولاذية بسماكة 5.1

القياسات

الارتفاع	1600mm
درجة الحماية	IP65
صفيحة الهيكل/الباب	فولاذ بسماكة 5.1مم

المواد والعناية

•هيكل معياري مناسب للاستخدام الخارجي	
•الأيواب من صفيحة فولاذية مطلية بالبرودة بسماكة 5.1 مم	
الدعامات وقطع التوصيل الأفقية	1.5 مم مجلفنة
•اللون القياسي RAL 7035 أو لون اختياري	
•جميع عناصر التوصيل الحاملة 5.1مم مجلفنة	
•يُرجى طلب عرض سعر للوحات المجمّعة والمخصصة.	
•درجة الحماية IP 65	

صُمِّمَ هذا المنتج وصُنِعَ بواسطة فاتبان ضمن عمليات هندسية وإنتاجية تستند إلى المعايير الأوروبية. لزيارة أحدث الوثائق الفنية والشهادات، تفضل بزيارة.vatpan.com