

Technisches Datenblatt



12U 19" 300mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mast Doppelwandig

Artikelnummer: **HCMOB12U3002X** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Überwachungsschränke

12U 19" 300mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage. Die doppelwandige Bauweise nimmt 19-Zoll-Geräte auf, Schutzarten IP65 und IP66 halten Staub und Wasser ab.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	12U
Höhe	615mm
Breite	600mm
Tiefe	300mm
IP-Schutzart	IP65/IP66
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

Dank der doppelwandigen Konstruktion können im 12U 19" 300mm Outdoor-Mastmontage-Rackschrank 19-Zoll-Geräte montiert werden. Er bietet Schutz der Klasse IP65, IP66 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Da die Einsatzbereiche im Freien liegen und Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet er einen Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Partikel, die hineinfallen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser), die die Geräte im Schrankinneren beschädigen könnten. Er wird zusammen mit einem 19" 170mm tiefen Fachboden und einer Mastmontagehalterung geliefert. Optional können ein Lüftermodul und weiteres Zubehör hinzugefügt werden.

Rack-Schrank-Lösungen werden von **Vatpan**, der führenden Marke auf diesem Gebiet, hergestellt.

Mögliche Produkte, die darin untergebracht werden können: Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlussdosen (Abzweigdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung usw.

Barcode HCMOB12U3002X

MASSE

Breite	600mm
Höhe	615mm
Tiefe	300mm
Außenwand	1,5mm
Innenwand	1,2mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus einer 1,5mm starken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Kann mit 2 Lüftern ausgestattet werden.
• Aus 1,5mm korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech gefertigt
• Kann an Mast oder Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Doppelwandig und wärmeisoliert
• Schutzklasse IP65, IP66.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.

