

Technisches Datenblatt



12U 19" 400mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mast Doppelwandig

Artikelnummer: **HCMOB12U4002X** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Überwachungsschränke

12U 19" 400mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage. Die doppelwandige Bauweise nimmt 19-Zoll-Geräte auf, Schutzarten IP65 und IP66 halten Staub und Wasser ab.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	12U
Höhe	615mm
Breite	600mm
Tiefe	400mm
IP-Schutzart	IP65/IP66
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

Der 12U 19" 400mm Outdoor CCTV Mastmontage-Rack-Schrank ermöglicht dank seiner doppelwandigen Konstruktion die Montage von 19-Zoll-Geräten. Mit der Schutzklasse IP65/IP66 verhindert er das Eindringen von Staub und Wasser. Da seine Einsatzbereiche Außenbereiche sind, die Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet er einen Schutzgrad gegen schädliche Auswirkungen auf die im Schrank befindliche Ausrüstung durch das Eindringen von Fremdkörpern (Materialien, die hineinfallen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser). Er wird zusammen mit einem 19" 170mm tiefen Fachboden und der Mastmontagevorrichtung geliefert. Optional können ein Lüftermodul und weiteres Zubehör hinzugefügt werden. Hergestellt von **Vatpan**, der führenden Marke für **Rack-Schrank**-Lösungen.

Mögliche Produkte zur Unterbringung sind Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (WLAN-Modem/Router), Videorekorder (DVR), Telefonanschlussdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Netzteil usw.

Barcode HCMOB12U4002X

MASSE

Breite	600mm
Höhe	615mm
Tiefe	400mm
Außenwand	1,5mm
Innenwand	1,2mm
Blechstärke	1,2 mm
• Der tragende Rahmen besteht aus einer 1,5mm dicken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes Design mit einer Wand
• Es können 2 Lüfter montiert werden.
• Hergestellt aus 1,5 mm korrosionsbeständigem verzinktem Blech
• Kann an Mast oder Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Doppelwandig und wärmeisoliert
• Schutzklasse IP 65, IP66.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.