VATPAN

PRODUKTDOKUMENT

Technisches Datenblatt



12U 19-Zoll-450-mm-doppelwandiger Rack-Schrank für den Außenbereich

Artikelnummer: **HC12U4502X** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Wandschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial" unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	12U
Höhe	615mm
Breite	600mm
Tiefe	450mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDETAILS

12U 19" 450mm outdoor rack kabinet, 19" cihazların dış ortamda güvenle monte edilmesi için üretilmiştir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller; fan/filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya döner. Çift cidarlı gövde yapısındadır: iki sac katmanı arasındaki hava boşluğu, doğrudan güneş ışığına maruz kalan veya sıcaklık farkının yüksek olduğu montaj noktalarında iç ortam sıcaklığının dış hava sıcaklığından daha az etkilenmesini sağlar — tek cidarlı modele göre daha kararlı bir iç sıcaklık ve daha iyi bir yoğuşma direnci sunar. 450-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur, tavanına opsiyonel 2'li fan modülü bağlanabilir. Outdoor kabinler siparişe istinaden üretilir; sipariş edilen ürünler minimum 3 iş günü içinde kargolanır.

İçine konumlandırılacak olası ürünler: ağ erişim cihazları, Funkgeräte (WLAN-Modem/Router), kamera kayıt cihazları (DVR), telefon bağlantı kutuları (buat/splitter), Hub/Switch, harici disk, UPS güç kaynağı vb.

Vatpan, rack kabin ve endüstriyel pano çözümlerinin öncü markasıdır.

MASSE

Breite	600mm
Höhe	615mm
Tiefe	450mm
Blechstärke	1,2 mm
Taşıyıcı iskelet	1,5mm kalınlığında Stahlkonstruktion

MATERIAL & PFLEGE

- Doppelwandiges, wärmegedämmtes Gehäuse
- Ein 2-Lüfter-Modul kann montiert werden.
- Aus 1,5mm korrosionsbeständigem verzinktem Stahl gefertigt
- Kann an Mast oder Wand montiert werden.
- Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, RAL 7035
- IP 55 Schutzart.
- Gegossene Polyurethan-Dichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.