VATPAN

PRODUKTDOKUMENT

Technisches Datenblatt



16U 19" 600 mm Rack-Schrank für den Außenbereich

Artikelnummer: **HC16U600** · Marke: **VATPAN** · Einwandige Outdoor-Schränke

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen den Abschnitt „Ergänzende Produkte" unten für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	16U
Höhe	750mm
Breite	560mm
Tiefe	600mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDETAILS

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Einsatzbereiche çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 500-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 2'li fan modülü bağlanabilir. **Outoor kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.**

Vatpan, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefonverteilerdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

Barcode HC16U600

MASSE

Breite	560mm
Höhe	750mm
Tiefe	600mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Ein 2-Lüfter-Modul kann montiert werden.
• Aus 1,5mm korrosionsbeständigem verzinktem Stahl gefertigt
• Kann an Mast oder Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, RAL 7035
• Optional mit doppelwandiger Ausführung und Wärmedämmung erhältlich
• IP 55 Schutzart.
• Gegossene Polyurethan-Dichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.