

Technisches Datenblatt



16U 19" 600mm Outdoor-Rackschrank

Artikelnummer: **HC16U600** · Marke: **VATPAN** · Einwandige Outdoor-Schränke

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen den Abschnitt „Ergänzende Produkte" unten für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	16U
Höhe	750mm
Breite	560mm
Tiefe	600mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

19"-Geräte können montiert werden. In der Schutzart IP55 verhindert es das Eindringen von Staub und Wasser. Bei Lüfter- und Filteranwendungen wandelt sich dies in die Schutzart IP54 um. Da die Einsatzbereiche Außenbereiche sind, die Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet es einen Schutzgrad gegen die schädlichen Auswirkungen, die durch das Eindringen von Fremdkörpern (Stoffe, die hineinfallen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser) auf die Geräte im Gehäuseinneren entstehen können. Es ist mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 500-200mm kompatibel. Optional kann ein Doppellüftermodul angebracht werden. **Outdoor-Gehäuse werden auftragsbezogen gefertigt. Bestellte Produkte werden innerhalb von mindestens 3 Werktagen versandt.**
Hergestellt von Vatpan, der führenden Marke für Rack-Gehäuse-Lösungen.

Mögliche Geräte, die darin platziert werden können: Netzwerkzugangsgерäte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Kameraaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosен (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung usw.

Barcode HC16U600

MASSE

Breite	560mm
Höhe	750mm
Tiefe	600mm
Blechstärke	1,2 mm
• Tragendes Gerüst ist eine 1,5mm dicke Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Zwei Lüfter können montiert werden.
• Hergestellt aus 1,5 mm korrosionsbeständigem verzinktem Blech
• Kann an Mast und Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Kann optional mit Doppelwand und Wärmedämmung hergestellt werden
• Schutzart IP 55.
• Gegossene Polyurethan-Dichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.