


Technisches Datenblatt



19" 1U 12 Port SC Simplex Glasfaser-Patchpanel (vollständig bestückt)

Artikelnummer: **FOB-SCS12-F** · Marke: **VATPAN** · Patchpanele

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	1U
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Erweiterung bestehender Schrankinfrastruktur

Lässt sich bei wachsendem Bedarf an Kabelmanagement, Kühlung oder Stromverteilung leicht ergänzen.

Einfachere Wartung und Service

Praktische Lösungen, die den täglichen Betrieb und die Wartungsarbeiten der Techniker beschleunigen.

BESCHREIBUNG

19-Zoll-1U 12-Port SC Simplex Glasfaser-Patchpanel - Hochleistungsfähige, professionelle Glasfaserlösung

PRODUKTDDETAIL

Das für professionelle Netzwerkinfrastrukturen optimierte 19" 1U 12-Port SC Simplex Glasfaser-Patchpanel ermöglicht die sichere und geordnete Verwaltung Ihrer Glasfaserverbindungen. Dieses in Vatpan-Qualität gefertigte Produkt wurde entwickelt, um sowohl in gewerblichen als auch privaten Projekten Höchstleistung zu bieten. Dank der Single-Mode-SC Simplex-Anschlüsse wird eine schnelle und verlustarme Datenübertragung gewährleistet.

Produktmerkmale:

1U 19"-Rack-kompatibel – Ermöglicht die einfache Montage in Standard-Rack-Schranksystemen.

- 12 Port SC Simplex – Große Anschlusskapazität mit 12 Faserabschlüssen.
- Fiber-Spleißkassette – Dient der Kabelordnung und dem Schutz der Spleißstellen.
- 12 x SC Simplex-Koppler – Enthält hochwertige Adapter für optimale Verbindungen.
- 12 x SC/UPC-Pigtails (Singlemode) – Verlustarme Pigtail-Fasern für zuverlässige, schnelle Datenübertragung.
- Kabelverschraubung (PG 13.5) – 4 Kabelverschraubungen sorgen für zusätzliche Sicherheit an den Eingangspunkten.
- M6-Käfigmuttern – Ermöglichen eine einfache Montage im Rack-Schrank.
- Metallgehäuse & robuste Bauweise – Gefertigt aus 1,2 mm starkem, hochwertigem verzinktem Stahl der Güte 1311.
- Elektrostatisch pulverbeschichtet – RAL 9005 Schwarz für eine lange Lebensdauer.
- Geringer Biegeradius der Faser – Ein Biegeradius von 35 mm verhindert Schäden an den Glasfaserkabeln.

Abmessungen und technische Daten:

- Breite: 481 mm
- Höhe: 443mm (1U=44,45mm)
- Tiefe: 245 mm
- Anschlusstyp: SC Simplex (Singlemode, UPC)

Einsatzbereiche:

- Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastrukturen
- FTTH- (Fiber to the Home) und FTTP-Projekte (Fiber to the Premises)
- Unternehmensnetzwerke & Büroanwendungen
- Industrie- und Verteidigungssysteme

Barcode: FOB-SCS12-F

MATERIAL & PFLEGE

• ✓ 1x 12-Port SC Simplex Glasfaser-Patchpanel
• ✓ 1x Fiber-Spleißkassette
• ✓ 12x SC Simplex-Koppler
• ✓ 12x SC/UPC-Pigtail (Singlemode)
• ✓ 4x PG 13.5 Kabelverschraubung
• ✓ 4x M6-Käfigmutter
• Dieses leistungsstarke Glasfaser-Patchpanel ist eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Faserabschlüsse und Kabelmanagement. Mit seinem robusten Metallgehäuse, der breiten Steckerkompatibilität und der einfachen Montage machen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur effizienter und zuverlässiger.
• Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und zur Bestellung!

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.