

Technisches Datenblatt



22U 19" 400mm Outdoor-Glasfaser-Rackschrank

Artikelnummer: **FODC-22U400** · Marke: **VATPAN** · Einwandige Outdoor-Schränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	22U
Höhe	1388mm
Breite	800mm
Tiefe	400mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

19"-Geräte können montiert werden. Er bietet Schutz der Klasse IP55 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Bei Lüfter- und Filteranwendungen ändert sich dies auf die Schutzklasse IP54. Da die Einsatzbereiche im Freien liegen und Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet er einen Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Partikel, die hineinfliegen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser), die die Geräte im Schrankinneren beschädigen könnten. Er ist mit Fachbodensystemen von 400-200mm Tiefe kompatibel. **Outdoor-Schränke werden auf Bestellung gefertigt. Bestellte Produkte werden innerhalb von mindestens 3 Werktagen versandt.**

Rack-Schrank-Lösungen werden von **Vatpan**, der führenden Marke auf diesem Gebiet, hergestellt.

Mögliche Produkte, die darin untergebracht werden können: Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Abzweigdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung usw.

Barcode HC7U450

MASSE

Breite	800mm
Höhe	1388mm
Tiefe	400mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus einer 1,5mm starken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Kann mit 2 Lüftern ausgestattet werden.
• Aus 1,5mm korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech gefertigt
• Kann an Mast oder Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Auf Wunsch auch doppelwandig und wärmeisoliert lieferbar
• Schutzklasse IP 55.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.