VATPAN

PRODUKTDOKUMENT

Technisches Datenblatt



22U 19" 450mm Outdoor-LWL-Rack-Schrank

Artikelnummer: **FODC-22U450** · Marke: **VATPAN** · Glasfaserschränke

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	22U

EINSATZGEBIETE

Glasfaser-Backbone-Anschlusspunkte

Organisiert Glasfaser-Terminierungs- und Verteilerpunkte in Metro- oder Campusnetzen.

Telekom-Infrastrukturprojekte

Eine branchenübliche Lösung für Glasfaserinfrastruktur auf Betreiberebene.

FTTH-Verteilerpunkte

Speziell für Fiber-to-the-Home-Verteilerboxen auf Gebäude- oder Quartiersebene konzipiert.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDETAILS

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Einsatzbereiche çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 300-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. **Outoor kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.**

Vatpan, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefonverteilerdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

Barcode FODC-22U450

MASSE

Breite	800mm
Höhe	1388mm
Tiefe	450mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Ein 2-Lüfter-Modul kann montiert werden.
• Aus 1,5mm korrosionsbeständigem verzinktem Stahl gefertigt
• Kann an Mast oder Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, RAL 7035
• Optional mit doppelwandiger Ausführung und Wärmedämmung erhältlich
• IP 55 Schutzart.
• Gegossene Polyurethan-Dichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.