

Technisches Datenblatt



34U 19" 600x1000mm Stehender Serverschrank

Artikelnummer: **SER-34U60100** · Marke: **VATPAN** · Standschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	34U
Breite	600mm
Tiefe	1000mm
Traglast (statisch)	400kg
Traglast (dynamisch)	460kg
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Rechenzentren und Serverräume

Ideal für die sichere, geordnete und kühlungsgerechte Unterbringung hochdichter Server- und Netzwerktechnik.

Unternehmens-IT-Infrastruktur

Bündelt die zentrale Netzwerk-, Speicher- und Serverinfrastruktur mittlerer bis großer Unternehmen an einem Ort.

Telekom-Vermittlungsstellen

Großzügiges Innenvolumen und Kabelmanagement für den hohen Verkabelungsbedarf von Vermittlungs- und Backbone-Technik.

BESCHREIBUNG

DAS IM PRODUKTBILD DES RACKSCHRANKS GEZEIGTE ZUBEHÖR (FESTE/VERSCHIEBBARE ABLAGE, 1U ZWISCHENMODUL-LÜFTER, 1U BLINDPLATTE, KONSOLENABLAGE, ROLLEN USW.) IST IM PREIS NICHT ENTHALTEN.

Klicken Sie hier für die Montageanleitung des freistehenden 34U 19" 600x1000 Server-Schranks...

PRODUKTDDETAILS

Die 19" 34U Server-X Rackschrankserie bietet Ihnen dank einfacher Montage, aufklappbaren und verriegelbaren Seiten- und Rücktüren, einem ästhetischen Erscheinungsbild durch die wabenförmig perforierte, gewölbte Frontblende, Kabeleinführungen von unten und oben sowie einem für die Lüftermontage geeigneten Deckelblech maximalen Bedienkomfort. Freistehende Rackschränke verfügen über eine Tragfähigkeit von 400 kg und bieten zusammen mit 4 verstellbaren Geräteschienen eine vollständige Stahlkonstruktion und ein ergonomisches Design. Sie sind mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 800-300mm kompatibel. Optional können am Deckel 2 oder 4 Lüfter montiert werden.

Hergestellt von **Vatpan**, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

Mögliche Produkte, die darin platziert werden können, sind Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Kameraaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Netzteil. Servergehäuse, Computer usw.

Barcode SER34U60100GS

MASSE

Breite	600mm
Höhe	1528mm
Tiefe	1000mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggestell besteht aus einer 1,5mm dicken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Hergestellt aus galvanisiertem Material der Qualität 1311.
• Verstellbare 19" Rackschienen
• Standardfarben sind Ral 9005, 7035 und 7032.
• Die Fronttür wird durch 4mm Sicherheitsglas und einen Blechrahmen verstärkt.
• Es wird empfohlen, den Staub mit einem trockenen Tuch zu entfernen.
• Zerlegter Versand spart 50 % an Transportkosten, günstiger Preis.
• Vollständige Stahlkonstruktion
• Das Traggestell besteht aus einer 1,5mm dicken Stahlkonstruktion
• Aufklappbare und verriegelbare Seiten- und Rücktüren
• Rackschienen stufenlos auf gewünschtes Niveau verstellbar
• Optionaler Lüfter am Deckel montierbar
• Fronttür zu 70 % perforiert, Rücktür geschlossenes Blech.

- Kabeleinführungen von unten und oben

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.