

Technisches Datenblatt



42U 19" 800x800mm Stehender Rackschrank

Artikelnummer: **EFC-42U8080GSW** · Marke: **VATPAN** · Standschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	42U
Breite	800mm
Tiefe	800mm
Traglast (statisch)	400kg
Traglast (dynamisch)	460kg
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Rechenzentren und Serverräume

Ideal für die sichere, geordnete und kühlungsgerechte Unterbringung hochdichter Server- und Netzwerktechnik.

Unternehmens-IT-Infrastruktur

Bündelt die zentrale Netzwerk-, Speicher- und Serverinfrastruktur mittlerer bis großer Unternehmen an einem Ort.

Telekom-Vermittlungsstellen

Großzügiges Innenvolumen und Kabelmanagement für den hohen Verkabelungsbedarf von Vermittlungs- und Backbone-Technik.

BESCHREIBUNG

42U 19" 800x800 Standrack-Gehäuse - für die Montageanleitung hier klicken...

DAS IM PRODUKTBILD DES RACK-GEHÄUSES GEZEIGTE ZUBEHÖR (FESTE/VERSCHIEBBARE ABLAGE, 1U-ZWISCHENMODUL-LÜFTER, 1U-BLINDPLATTE, KONSOLENABLAGE, ROLLEN USW.) IST IM PREIS NICHT ENTHALTEN.

PRODUKTDDETAILS

Die 19"-42U-Standrack-Serie Efficient bietet dank einfacher Montage, öffnenbaren und verriegelbaren Seiten- und Rücktüren, ansprechender Optik mit 4-mm-Sicherheitsglas an der Front, Kabeleinführungen unten und oben sowie einer für die Lüftermontage geeigneten Deckplatte höchsten Bedienkomfort. Standrack-Gehäuse verfügen über eine Tragfähigkeit von 400 kg, 4 verstellbare Geräteschienen sowie eine vollständige Stahlkonstruktion mit ergonomischem Design. Sie sind mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 600-300mm kompatibel. Optional können an der Decke 2 oder 4 Lüfter montiert werden.

Die führende Marke für **Rack-Gehäuse**-Lösungen, **Vatpan**, hat dieses Produkt hergestellt.

Mögliche Geräte für die Unterbringung sind Netzwerkzugriffsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung, Servergehäuse, Computer usw.

Barcode EFC42U8080GSW

MASSE

Breite	800mm
Höhe	2045mm
Innere Rack-Schienenhöhe	1875mm
Tiefe	800mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5 mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Hergestellt aus 1311-Qualitäts-Feuerverzinkung.
• Verstellbare 19"-Rack-Schienen
• Standardfarben sind RAL 9005, 7035 und 7032.
• Die Fronttür ist mit 4-mm-Sicherheitsglas und einem Blechrahmen verstärkt.
• Es wird empfohlen, den Staub mit einem trockenen Tuch zu entfernen.
• 50% Einsparung bei den Transportkosten im demontierten Zustand – günstiger Preis.
• Vollständige Stahlkonstruktion
• Das Traggerüst besteht aus 1,5 mm starkem Stahl
• Öffenbare und verriegelbare Seiten- und Rücktüren
• Auf die gewünschte Höhe verstellbare Rack-Montageschienen
• Optionaler Lüfter an der Decke montierbar
• Vordere und hintere Tür zu 70 % perforiert.

- Kabeleinführungen unten und oben

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.