

Technisches Datenblatt



42U 19" 800x800mm Stehender Rackschrank

Artikelnummer: **EFC-42U8080GS** · Marke: **VATPAN** · Standschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	42U
Breite	800mm
Tiefe	800mm
Traglast (statisch)	400kg
Traglast (dynamisch)	460kg
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Rechenzentren und Serverräume

Ideal für die sichere, geordnete und kühlungsgerechte Unterbringung hochdichter Server- und Netzwerktechnik.

Unternehmens-IT-Infrastruktur

Bündelt die zentrale Netzwerk-, Speicher- und Serverinfrastruktur mittlerer bis großer Unternehmen an einem Ort.

Telekom-Vermittlungsstellen

Großzügiges Innenvolumen und Kabelmanagement für den hohen Verkabelungsbedarf von Vermittlungs- und Backbone-Technik.

BESCHREIBUNG

Klicken Sie hier für die Montageanleitung des 42U 19" 800x800 freistehenden Rackschranks...

DAS IM PRODUKTBILD DES RACKSCHRANKS GEZEIGTE ZUBEHÖR (FESTE/VERSCHIEBBARE ABLAGE, 1U ZWISCHENMODUL-LÜFTER, 1U BLINDPLATTE, KONSOLENABLAG, ROLLEN USW.) IST IM PREIS NICHT ENTHALTEN.

PRODUKTDDETAILS

Die freistehende 19" 42U Efficient Modularschrankserie bietet Ihnen dank einfacher Montage, aufklappbaren und verriegelbaren Seiten- und Rücktüren, einem ästhetischen Erscheinungsbild durch die 4mm Sicherheitsglas-Front, Kabeleinführungen von unten und oben sowie einem für die Lüftermontage geeigneten Deckelblech maximalen Bedienkomfort. Freistehende Rackschränke verfügen über eine Tragfähigkeit von 400 kg und bieten zusammen mit 4 verstellbaren Geräteschienen eine vollständige Stahlkonstruktion und ein ergonomisches Design. Sie sind mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 600-300mm kompatibel. Optional können am Deckel 2 oder 4 Lüfter montiert werden.

Hergestellt von **Vatpan**, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

Mögliche Produkte, die darin platziert werden können, sind Netzwerkzugangsgesäte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Kameraaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlussdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Netzteil. Servergehäuse, Computer usw.

Barcode EFC42U8080GS

MASSE

Breite	800mm
Höhe	2045mm
Innere Rackschienenhöhe	1875mm
Tiefe	800mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggestell besteht aus einer 1,5mm dicken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Hergestellt aus galvanisiertem Material der Qualität 1311.
• Verstellbare 19" Rackschienen
• Standardfarben sind Ral 9005, 7035 und 7032.
• Die Fronttür wird durch 4mm Sicherheitsglas und einen Blechrahmen verstärkt.
• Es wird empfohlen, den Staub mit einem trockenen Tuch zu entfernen.
• Zerlegter Versand spart 50 % an Transportkosten, günstiger Preis.
• Vollständige Stahlkonstruktion
• Das Traggestell besteht aus einer 1,5mm dicken Stahlkonstruktion
• Aufklappbare und verriegelbare Seiten- und Rücktüren
• Rackschienen stufenlos auf gewünschtes Niveau verstellbar
• Optionaler Lüfter am Deckel montierbar

- Fronttür und Rücktür zu 70 % perforiert.

- Kabeleinführungen von unten und oben

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.