

Technisches Datenblatt



45U 19" 600x800mm Stehender Rackschrank

Artikelnummer: **EFC-45U6080GS** · Marke: **VATPAN** · Standschränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	45U
Breite	600mm
Tiefe	800mm
Traglast (statisch)	400kg
Traglast (dynamisch)	460kg
Türtyp	Perforiert

EINSATZGEBIETE

Rechenzentren und Serverräume

Ideal für die sichere, geordnete und kühlungsgerechte Unterbringung hochdichter Server- und Netzwerktechnik.

Unternehmens-IT-Infrastruktur

Bündelt die zentrale Netzwerk-, Speicher- und Serverinfrastruktur mittlerer bis großer Unternehmen an einem Ort.

Telekom-Vermittlungsstellen

Großzügiges Innenvolumen und Kabelmanagement für den hohen Verkabelungsbedarf von Vermittlungs- und Backbone-Technik.

BESCHREIBUNG

45U 19" 600x800 Standrack-Gehäuse - für die Montageanleitung hier klicken...

PRODUKTDDETAILS

Die 19"-45U-Standrack-Serie Efficient bietet dank einfacher Montage, ansprechender Optik mit 4-mm-Sicherheitsglas an der Front, Kabeleinführungen unten und oben sowie einer für die Lüftermontage geeigneten Deckplatte höchsten Bedienkomfort. Standrack-Gehäuse verfügen über eine Tragfähigkeit von 400 kg, 4 verstellbare Geräteschienen sowie eine vollständige Stahlkonstruktion mit ergonomischem Design. Sie sind mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 600-300mm kompatibel. Optional können an der Decke 2 oder 4 Lüfter montiert werden.

Die führende Marke für **Rack-Gehäuse**-Lösungen, **Vatpan**, hat dieses Produkt hergestellt.

Mögliche Geräte für die Unterbringung sind Netzwerkzugriffsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung, Servergehäuse, Computer usw.

Barcode EFC45U6080GS

MASSE

Breite	600mm
Höhe	2180mm
Innere Rack-Schienenhöhe	2000mm
Tiefe	800mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5 mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Hergestellt aus 1311-Qualitäts-Feuerverzinkung.
• Verstellbare 19"-Rack-Schienen
• Das Traggerüst besteht aus 1,5 mm starkem Stahl
• Standardfarben sind RAL 9005, 7035 und 7032.
• Die Fronttür ist mit 4-mm-Sicherheitsglas und einem Blechrahmen verstärkt.
• Es wird empfohlen, den Staub mit einem trockenen Tuch zu entfernen.
• 75% Einsparung bei den Transportkosten im demontierten Zustand - günstiger Preis.

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.