

Technisches Datenblatt



7U 19" 250mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mast, Edelstahl Doppelwandig

Artikelnummer: **HCMOB7U2502X-SS304** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Überwachungsschränke

7U 19" 250mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage. Die doppelwandige Bauweise nimmt 19-Zoll-Geräte auf, Schutzarten IP65 und IP66 halten Staub und Wasser ab.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	7U
Höhe	395mm
Breite	600mm
Tiefe	250mm
IP-Schutzart	IP65/IP66
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

Der 7U 19" 250mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage nimmt dank seiner doppelwandigen Bauweise 19-Zoll-Geräte auf. Mit den Schutzarten IP65 und IP66 hält er Staub und Wasser ab. Da die Einsatzbereiche Außenbereiche sind, die Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet er einen Schutzgrad gegen die schädlichen Auswirkungen, die durch das Eindringen von Fremdkörpern (Stoffe, die hineinfallen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser) auf die Geräte im Schrankinneren entstehen können. Er wird mit einem 19"-Fachboden von 170mm Tiefe und der Mastbefestigung geliefert. Ein Lüftermodul, eine Steckdosenleiste und weiteres Zubehör sind optional erhältlich.

Rack-Schrank-Lösungen von **Vatpan**, der führenden Marke in diesem Bereich.

Vorgesehen für Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (WLAN-Modems/Router), Kamerarekorder (DVR), Telefonverteilerdosen (Abzweigdosen oder Splitter), Hubs/Switches, externe Festplatten und USV-Stromversorgungen.

Barcode HCMOB7U2502X-SS304

MASSE

Breite	600mm
Höhe	395mm
Tiefe	250mm
Außenwand	1,5mm
Innenwand	1,2mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das tragende Gerüst ist eine Stahlkonstruktion von 1,5mm Stärke.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompakte Bauweise
• Aufnahme für zwei Lüfter.
• Aus 1,5 mm verzinktem Blech gegen Korrosion gefertigt
• Mast- oder Wandmontage möglich.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, RAL 7035
• Doppelwandig mit Wärmedämmung
• Schutzart IP 65, IP66.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.