

Technisches Datenblatt



7U 19" 450mm Outdoor-Rackschrank
Doppelwandig

Artikelnummer: **HC7U4502X** · Marke: **VATPAN** · Doppelwandige Outdoor-Schränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	7U
Höhe	395mm
Breite	600mm
Tiefe	450mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

19"-Geräte können montiert werden. Es verhindert das Eindringen von Staub und Wasser bei Schutzart IP55. Bei Lüfter- und Filteranwendungen wandelt es sich in Schutzart IP54 um. Da die Einsatzbereiche Außenbereiche sind, die Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet es einen Schutzgrad gegen schädliche Auswirkungen auf die im Schrank befindliche Ausrüstung durch das Eindringen von Fremdkörpern (Materialien, die hineinfliegen könnten, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser). Es ist mit Ablagesystemen mit einer Tiefe von 400-200 mm kompatibel.Optional kann ein 2er-Lüftermodul angeschlossen werden. Outdoor-Schränke werden auftragsbezogen gefertigt. Bestellte Produkte werden innerhalb von mindestens 3 Werktagen versandt.

Vatpan ist die führende Marke für **Rack-Schrank**-Lösungen und stellt dieses Produkt her.

Mögliche Produkte, die darin untergebracht werden können: Netzwerkzugangsgeräte, drahtlose Geräte (WLAN-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Netzteil usw.

Barcode HC7U4502X

MASSE

Breite	600mm
Höhe	395mm
Tiefe	450mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggestell besteht aus einer 1,5 mm starken Stahlkonstruktion.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes Design mit einfacher Wand
• Ein 2er-Lüfter kann eingebaut werden.
• Hergestellt aus 1,5 mm korrosionsbeständigem verzinktem Blech
• Kann an einem Mast oder an der Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Kann optional mit doppelter Wand und Wärmedämmung gefertigt werden
• Schutzart IP 55.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.