

Technisches Datenblatt



7U 19" 600mm Outdoor-Rackschrank

Artikelnummer: **HC7U600** · Marke: **VATPAN** · Einwandige Outdoor-Schränke

Bitte beachten Sie: Im Abschnitt „Verbrauchsmaterial“ unten finden Sie das passende Zubehör für Ihren Rack-Schrank.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	7U
Höhe	395mm
Breite	600mm
Tiefe	600mm
IP-Schutzart	IP54
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

7U 19" 600mm Outdoor-Rack-Gehäuse, hergestellt für die sichere Montage von 19"-Geräten im Außenbereich. In der Schutzart IP55 verhindert es das Eindringen von Staub und Wasser; bei Lüfter-/Filteranwendungen wechselt es zur Schutzart IP54. Es besitzt eine kompakte, einwandige Gehäusestruktur — sie bietet einen wirtschaftlichen und ausreichenden Schutz für Montageorte, an denen die Außenbedingungen nicht stark schwanken (schattig, gemäßigtes Klima). Es ist mit Regalsystemen mit einer Tiefe von 600-200mm kompatibel, und auf der Oberseite kann optional ein Doppellüftermodul angebracht werden. Outdoor-Gehäuse werden auftragsbezogen gefertigt; bestellte Produkte werden innerhalb von mindestens 3 Werktagen versandt.

Mögliche Geräte, die darin platziert werden können: Netzwerkzugangsgерäte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Kameraaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose/Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung usw.

Vatpan ist die führende Marke für Rack-Gehäuse- und Industrieschaltschrank-Lösungen.

MASSE

Breite	600mm
Höhe	400mm
Tiefe	600mm
Blechstärke	1,2 mm
Tragendes Gerüst	1,5mm dicke Stahlkonstruktion

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes einwandiges Design
• Doppellüfter können montiert werden.
• Hergestellt aus 1,5 mm korrosionsbeständigem verzinktem Blech
• Kann an Mast und Wand montiert werden.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Kann optional mit Doppelwand und Wärmedämmung hergestellt werden
• Schutzart IP 55.
• Gegossene Polyurethan-Dichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.