VATPAN

PRODUKTDOKUMENT

## Technisches Datenblatt



# 9U 19" 250 mm CCTV-Rack-Schrank für die Außenmontage an Masten, doppelwandig

Artikelnummer: **HCMOB9U2502X** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Überwachungsschränke

9U 19" 250mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage. Die doppelwandige Bauweise nimmt 19-Zoll-Geräte auf, Schutzarten IP65 und IP66 halten Staub und Wasser ab.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Höheneinheiten (U)** | 9U |
| **Höhe** | 485mm |
| **Breite** | 600mm |
| **Tiefe** | 250mm |
| **IP-Schutzart** | IP65/IP66 |
| **Türtyp** | Vollblech |

## EINSATZGEBIETE

### Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

### Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

### Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

## BESCHREIBUNG

### PRODUKTDETAILS

9U 19" 250mm Outdoor KGYS - Mobese Direk Tipi Rack Kabinet Çift Cidarlı yapısı sayesinde 19inch cihazlar montajlanabilmektedir. IP65,IP66 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Einsatzbereiche çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 19" 170mm derinliğindeki raf ve direk montaj aparile berebar gönderilmektedir. Opsiyonel olarak fan modülü ve diğer aksesuarlar eklenebilir.
**Vatpan**, der führenden Marke für **Rackschrank**-Lösungen.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefonverteilerdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

**Barcode** HCMOB9U2502X

## MASSE

| | |
|---|---|
| **Breite** | 600mm |
| **Höhe** | 485mm |
| **Tiefe** | 250mm |
| **Außenwand** | 1,5mm |
| **Innenwand** | 1,2mm |
| **Blechstärke** | 1,2 mm |
| • Das Traggerüst besteht aus 1,5mm starkem Stahl. | |

## MATERIAL & PFLEGE

| |
|---|
| • Kompaktes einwandiges Design |
| • Ein 2-Lüfter-Modul kann montiert werden. |
| • Aus 1,5mm korrosionsbeständigem verzinktem Stahl gefertigt |
| • Kann an Mast oder Wand montiert werden. |
| • Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, RAL 7035 |
| • Çift cidar ve ısı yalıtımlı |
| • IP 65,IP66 Schutzart. |
| • Gegossene Polyurethan-Dichtung |

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.