

Technisches Datenblatt



9U 19" 300mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mast Doppelwandig

Artikelnummer: **HCMOB9U3002X** · Marke: **VATPAN** · Outdoor-Überwachungsschränke

9U 19" 300mm Outdoor-Überwachungsschrank für Mastmontage. Die doppelwandige Bauweise nimmt 19-Zoll-Geräte auf, Schutzarten IP65 und IP66 halten Staub und Wasser ab.

TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten (U)	9U
Höhe	485mm
Breite	600mm
Tiefe	300mm
IP-Schutzart	IP65/IP66
Türtyp	Vollblech

EINSATZGEBIETE

Basisstationen und Telekom-Standorte

Schutzklasse IP54/IP55 gegen Regen, Staub und Feuchtigkeit im Außeneinsatz.

Verkehrs- und Überwachungskamerasysteme

Bietet Aufzeichnungs- und Kommunikationstechnik auf Masten oder im Feldeinsatz sicheren Halt.

Baustellen- und Feldelektronik

Isoliert empfindliche Elektronik in temporären oder dauerhaften Außeninstallationen vor Witterungseinflüssen.

BESCHREIBUNG

PRODUKTDDETAILS

Dank seiner doppelwandigen Konstruktion können am 9U 19"-Outdoor-KGYS-MOBESE-Mastgehäuse (300 mm) 19-Zoll-Geräte montiert werden. Es verfügt über die Schutzart IP65, IP66, die das Eindringen von Staub und Wasser verhindert. Da die Einsatzbereiche im Freien Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, bietet es einen Schutzgrad gegen schädliche Auswirkungen auf die im Gehäuse befindlichen Geräte durch das Eindringen von Fremdkörpern (Material, das hineinfallen kann, durch Wind aufgewirbelter Staub) und Wasser (Regen, Schneeregen, Schnee, Spritzwasser). Es wird zusammen mit einem 19"-Fachboden mit 170 mm Tiefe und einer Mastmontagehalterung geliefert. Optional können ein Lüftermodul und weiteres Zubehör hinzugefügt werden. Die führende Marke für **Rack-Gehäuse**-Lösungen, **Vatpan**, hat dieses Produkt hergestellt.

Mögliche Geräte für die Unterbringung sind Netzwerkzugriffsgeräte, drahtlose Geräte (Wireless-Modem/Router), Videoaufzeichnungsgeräte (DVR), Telefonanschlusssdosen (Verteilerdose oder Splitter), Hub/Switch, externe Festplatte, USV-Stromversorgung usw.

Barcode HCMOB9U3002X

MASSE

Breite	600mm
Höhe	485mm
Tiefe	300mm
Außenwand	1,5mm
Innenwand	1,2mm
Blechstärke	1,2 mm
• Das Traggerüst besteht aus 1,5 mm starkem Stahl.	

MATERIAL & PFLEGE

• Kompaktes, einwandiges Design
• Es können 2 Lüfter eingebaut werden.
• Hergestellt aus 1,5 mm korrosionsbeständigem verzinktem Stahlblech
• Mast- und Wandmontage möglich.
• Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
• Doppelwandig und wärmegeklämt
• Schutzart IP 65, IP66.
• Gegossene Polyurethandichtung

Dieses Produkt wird von VATPAN im Rahmen von Entwicklungs- und Fertigungsprozessen konstruiert und hergestellt, die sich an europäischen Normen orientieren. Aktuelle technische Unterlagen und Zertifikate finden Sie unter vatpan.com.

