

Fiche technique



12U 19" 300mm Armoire de vidéosurveillance extérieure sur poteau Double paroi

Référence: **HCMOB12U3002X** · Marque: **VATPAN** · Armoires de vidéosurveillance extérieures

Baie de vidéosurveillance extérieure 12U 19" 300mm pour montage sur mât. Sa double paroi loge des équipements 19 pouces et les indices IP65 et IP66 arrêtent poussière et eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	12U
Hauteur	615mm
Largeur	600mm
Profondeur	300mm
Indice de protection IP	IP65/IP66
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Grâce à sa structure à double paroi, l'armoire rack extérieure pour montage sur poteau 12U 19" 300mm permet le montage d'équipements 19 pouces. Elle offre une protection IP65, IP66 contre la poussière et l'eau. Ses domaines d'application étant des environnements extérieurs exposés aux effets environnementaux, elle assure un degré de protection contre les corps solides étrangers (particules pouvant pénétrer, poussière soulevée par le vent) et l'eau (pluie, neige fondue, neige, éclaboussures) susceptibles d'endommager les équipements à l'intérieur de l'armoire. Elle est livrée avec une tablette 19" de 170mm de profondeur et un support de montage sur poteau. Un module ventilateur et d'autres accessoires peuvent être ajoutés en option. Les solutions **d'armoire rack** sont fabriquées par **Vatpan**, la marque leader dans ce domaine.

Produits susceptibles d'être installés à l'intérieur : dispositifs d'accès réseau, appareils sans fil (modem/routeur sans fil), enregistreurs vidéo (DVR), boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou splitter), Hub/Switch, disque externe, alimentation onduleur (UPS), etc.

Code-barres HCMOB12U3002X

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	615mm
Profondeur	300mm
Paroi extérieure	1,5mm
Paroi intérieure	1,2mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• Le châssis porteur est une construction en acier de 1,5mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à paroi simple
• Peut recevoir 2 ventilateurs.
• Fabriquée en tôle galvanisée anticorrosion de 1,5mm
• Peut être montée sur poteau ou sur mur.
• Peinture poudre époxy-polyester RAL 7035
• Double paroi et isolation thermique
• Classe de protection IP65, IP66.
• Joint en polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.

