

Fiche technique



12U 19" 500+100mm Baie murale

Référence: **SN-12U50** · Marque: **VATPAN** · Baies murales

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	12U
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Points réseau en agence ou en magasin

Gagne de la place en montant switches, routeurs et panneaux de brassage au mur dans des espaces restreints.

Systèmes de vidéosurveillance (DVR/NVR)

Héberge en toute sécurité enregistreurs et commutateurs réseau dans une armoire compacte et verrouillable.

Petits locaux de distribution d'étage

Maintient les points de distribution réseau d'un bâtiment organisés et accessibles.

DESCRIPTION

12U 19" 600mm Baie Rack Murale - [cliquez ici pour le guide de montage...](#)

DÉTAILS DU PRODUIT

La baie rack murale modulaire de la série Snab 19" 12U offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage simple, son design décoratif élégant, ses panneaux latéraux et sa porte avant ouvrable, son aspect esthétique avec verre trempé de 4 mm à l'avant, ses entrées de câbles en haut et en bas, et son toit adapté à l'installation de ventilateurs. Les baies rack au sol ont une capacité de charge de 400 kg, sont équipées de 4 montants réglables et présentent une construction entièrement en acier avec un design ergonomique. Elles sont compatibles avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 300mm. En option, 2 ventilateurs peuvent être installés sur le toit.

La marque leader des solutions de **baies rack**, **Vatpan**, a fabriqué ce produit.

Les produits pouvant être positionnés à l'intérieur sont notamment les équipements d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), les enregistreurs vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou répartiteur), hub/switch, disque externe, onduleur (UPS), etc.

Contenu et entretien

Le produit sera expédié à l'état démonté avec le guide de montage.

Fabrique en matériau galvanisé de qualité 1311.

Rails de rack 19" réglables

L'ossature porteuse est en construction acier de 1,5 mm d'épaisseur

Les couleurs standard sont RAL 9005, 7035 et 7032.

La porte avant est renforcée par un verre trempé de 4 mm et un cadre en tôle.

Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.

Économie de 75 % sur les frais de transport à l'état démonté - prix avantageux.

Code-barres :SN-12U50

DIMENSIONS

Largeur	560mm
Hauteur	327mm
Profondeur	500+100mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L'ossature porteuse est en construction acier de 1,5 mm d'épaisseur.	

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.