

Fiche technique



12U 19" 600mm Baie murale Blanche

Référence: **SR-12U60B** · Marque: **VATPAN** · Baies murales

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	12U
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Points réseau en agence ou en magasin

Gagne de la place en montant switches, routeurs et panneaux de brassage au mur dans des espaces restreints.

Systèmes de vidéosurveillance (DVR/NVR)

Héberge en toute sécurité enregistreurs et commutateurs réseau dans une armoire compacte et verrouillable.

Petits locaux de distribution d'étage

Maintient les points de distribution réseau d'un bâtiment organisés et accessibles.

DESCRIPTION

[Cliquez ici pour le guide de montage de l'armoire rack murale 12U 19" 600mm...](#)

DÉTAILS DU PRODUIT

La série d'armoires rack murales modulaires « Handy » 19" 12U vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, à son design décoratif et élégant, à son aspect esthétique apporté par la vitre trempée de 4 mm en façade, à ses passages de câbles en haut et en bas, ainsi qu'à son toit adapté au montage de ventilateurs. Les armoires rack au sol ont une capacité de charge

de 400 kg, avec 4 montants porte-équipements réglables, une construction entièrement en acier et un design ergonomique. Elle est compatible avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 300 à 500 mm. En option, un kit de 2 ou 4 ventilateurs peut être raccordé sur le toit.

Elle est fabriquée par **Vatpan**, la marque pionnière des solutions d'**armoires rack**.

Les produits susceptibles d'y être installés sont les équipements d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), les enregistreurs vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou splitter), les hubs/switchs, les disques externes, les onduleurs (UPS), etc.

Contenu et entretien

Le produit sera expédié démonté, accompagné d'un guide de montage.

Fabriqu   en mat  riau galvanis   de qualit   1311.

Rails de baie 19" r  glables

Le ch  ssis porteur est une construction en acier de 1,5 mm d'  paisseur

Les couleurs standard sont RAL 9005, 7035 et 7032.

La porte avant est renforc  e par une vitre tremp  e de 4 mm et un cadre en t  le.

Il est recommand   de d  poussi  rer avec un chiffon sec.

  conomie de 75 % sur les frais de transport    l'  tat d  mont  , prix avantageux.

Code-barres E12U60B

DIMENSIONS

Largeur	530mm
Hauteur	594mm
Profondeur	600mm
��paisseur de t��le	1,2 mm
• Le ch��ssis porteur est une construction en acier de 1,5 mm d'��paisseur.	

Ce produit est con  u et fabriqu   par VATPAN selon des processus d'ing  nierie et de production qui se r  f  rent aux normes europ  ennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats    jour.