

Fiche technique



16U 19" 450mm Baie rack extérieure

Référence: **HC16U450** · Marque: **VATPAN** · Armoires extérieures simple paroi

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	16U
Hauteur	750mm
Largeur	600mm
Profondeur	450mm
Indice de protection IP	IP54
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Les équipements 19" peuvent y être montés. Avec l'indice de protection IP55, il empêche la pénétration de poussière et d'eau. Dans les applications avec ventilateur et filtre, il passe à une protection de classe IP54. Les domaines d'application étant des espaces extérieurs exposés aux effets environnementaux, il assure un degré de protection contre les effets nuisibles pouvant survenir sur l'équipement à l'intérieur de l'armoire du fait de la pénétration de corps solides étrangers (substances susceptibles d'y tomber, poussière soulevée par le vent) et d'eau (pluie, neige fondue, neige, projections d'eau). Il est compatible avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 400-200mm. Un module à deux ventilateurs peut être raccordé en option. **Les armoires outdoor sont fabriquées sur commande. Les produits commandés sont expédiés dans un délai minimum de 3 jours ouvrés.** **Fabriqué par Vatpan**, la marque leader des solutions d'armoires Rack.

Les produits pouvant être installés à l'intérieur incluent les équipements d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur sans fil), les enregistreurs vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou splitter), Hub/Switch, disque externe, onduleur (UPS), etc.

Code-barres HC16U450

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	750mm
Profondeur	450mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L'ossature porteuse est une construction en acier de 1,5mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à paroi simple
• Deux ventilateurs peuvent être installés.
• Fabriqué en tôle galvanisée de 1,5 mm résistante à la corrosion
• Peut être monté sur mât et au mur.
• Peinture poudre époxy-polyester RAL 7035
• Peut en option être fabriqué avec double paroi et isolation thermique
• Indice de protection IP 55.
• Joint moulé en polyuréthane

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.