


Fiche technique



19" 2U 48 Port SC Duplex Panneau de brassage fibre optique (entièrement équipé)

Référence: **FOB-SCD48-F** · Marque: **VATPAN** · Panneaux de brassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	2U
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Extension de l'infrastructure existante

S'ajoute facilement aux armoires existantes à mesure que les besoins en câblage, refroidissement ou alimentation évoluent.

Maintenance et service facilités

Des solutions pratiques qui accélèrent les opérations quotidiennes et la maintenance des techniciens.

DESCRIPTION

19 pouces - Panneau de brassage à fibre optique SC Duplex 48 ports 2U - Solution fibre optique professionnelle et haute performance

DÉTAIL DU PRODUIT

Optimisé pour les infrastructures réseau professionnelles, le panneau de brassage à fibre optique 19" 2U SC Duplex 48 ports vous permet de gérer vos connexions fibre optique de manière sûre et organisée. Fabriqué selon la qualité Vatpan, ce produit est conçu pour offrir les meilleures performances dans les projets aussi bien professionnels qu'individuels. Ses ports de connexion SC Duplex monomode assurent une transmission de données rapide et à faibles pertes.

Caractéristiques du produit :

Compatible baie rack 19" 1U – Offre une installation facile dans les systèmes de baies rack standard.

48 ports SC Duplex – Grande capacité de connexion avec 48 terminaisons fibre.

Tiroir d'épissurage fibre – Conçu pour organiser les câbles et protéger les points d'épissure.

48 x coupleurs SC Duplex – Comprend des adaptateurs de haute qualité pour une connexion optimale.

48 x pigtails SC/UPC (monomode) – Fibres pigtail à faibles pertes pour une transmission de données fiable et rapide.

Presse-étoupe (PG 13.5) – 8 presse-étoupes assurent une sécurité renforcée aux points d'entrée.

Écrous cage M6 – Permettent une installation facile dans la baie rack.

Boîtier métallique & construction robuste – Fabriqué en acier galvanisé de qualité 1311, haute qualité, d'une épaisseur de 1,2 mm.

Peinture époxy électrostatique – Finition RAL 9005 noir pour une utilisation longue durée.

Faible rayon de courbure de la fibre – Un rayon de courbure de 35 mm évite d'endommager les câbles fibre.

Dimensions et informations techniques :

- Largeur : 481 mm
- Hauteur : 850mm (2U=88,90mm)
- Profondeur : 245 mm
- Type de connexion : SC Duplex (monomode, UPC)

Domaines d'application :

- Centres de données et infrastructures de télécommunications
- Projets FTTH (Fiber to the Home) et FTTP (Fiber to the Premises)
- Réseaux d'entreprise & applications de bureau
- Systèmes industriels et de défense

Code-barres : FOB-SCD48-F

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• ✓ 1x panneau de brassage à fibre optique SC Duplex 48 ports
• ✓ 2x tiroir d'épissurage fibre
• ✓ 48x coupleurs SC Duplex
• ✓ 48x pigtails SC/UPC (monomode)
• ✓ 8x presse-étoupes PG 13.5
• ✓ 4x écrous cage M6
• Ce panneau de brassage à fibre optique haute performance est un excellent choix pour la terminaison de fibre et la gestion des câbles à un niveau professionnel. Grâce à son boîtier métallique robuste, sa large compatibilité de connecteurs et son installation facile, il rend votre infrastructure réseau plus efficace et plus fiable.
• Contactez-nous pour plus d'informations et pour passer commande !

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.