VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

Fiche technique



Panneau de raccordement fibre optique 19 pouces, 2U, 48 ports SC simplex, complet (rempli)

Référence: **FOB-SCS48-F** · Marque: **VATPAN** · Panneaux de brassage fibre optique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	2U
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Extension de l'infrastructure existante

S'ajoute facilement aux armoires existantes à mesure que les besoins en câblage, refroidissement ou alimentation évoluent.

Maintenance et service facilités

Des solutions pratiques qui accélèrent les opérations quotidiennes et la maintenance des techniciens.

DESCRIPTION

19-Inch 2U 48-Port SC Simplex Fiber Optic Patch Panel – Yüksek Performanslı ve Profesyonel Fiber Optik Çözümü

DÉTAILS DU PRODUIT

Profesyonel ağ altyapıları için optimize edilmiş 19” 2U 48-Port SC Simplex Fiber Optik Patch Panel, fiber optik bağlantılarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Vatpan kalitesiyle üretilmiş olan bu ürün, hem kurumsal hem de bireysel projelerde en iyi performansı sunmak için tasarlanmıştır. Single Mode SC Simplex bağlantı noktaları sayesinde yüksek hızlı ve düşük kayıplı veri iletimi sağlar.

Caractéristiques du produit:

2U 19” Rack Kabin Uyumlu – Standart rack kabin sistemlerine Installation facile imkanı sunar.

48 Port SC Simplex – 48 fiber sonlandırma kapasitesi ile geniş bağlantı imkanı.

Fiber Splice Tray (Ek Kaseti) –2 Adet Ek kaset ile 48 core fiber kablo düzenini sağlamak ve ek yerlerini korumak için tasarlanmıştır.

48 Adet SC Simplex Coupler – Optimum bağlantı için yüksek kaliteli adaptörler içerir.

48 Adet SC/UPC Pigtail (Single Mode) – Güvenilir ve hızlı veri iletimi için düşük kayıplı pigtail fiberler.

Kablo Rakoru (PG 13.5) – 8 adet kablo rakoru ile giriş noktalarında üstün güvenlik sağlar.

Écrous cage M6 – installation facile pour le montage en baie rack.

Corps métallique et construction durable – fabriqué en acier galvanisé de qualité 1311, 1,2mm.

Peinture poudre électrostatique – Uzun ömürlü kullanım için RAL 9005 siyah renk kaplamalıdır.

Faible rayon de courbure de fibre – un rayon de 35mm évite d’endommager les câbles fibre.

Dimensions et informations techniques:

-Largeur: 481 mm

-Hauteur:850mm (2U=88,90mm)

-Profondeur: 245 mm

-Bağlantı Türü: SC Simplex (Single Mode, UPC)

Domaines d'application:

Data centers et infrastructures télécoms

Projets FTTH (Fiber to the Home) et FTTP (Fiber to the Premises)

Réseaux d’entreprise et applications de bureau

Systèmes industriels et de défense

Code-barres: FOB-SCS48-F

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• ✔ 1x 48-Port SC Simplex Fiber Optik Patch Panel
• ✔ 2x Fiber Splice Tray (Ek Kaseti)
• ✔ 48x SC Simplex Coupler
• ✔ 48x SC/UPC Pigtail (Single Mode)
• ✔ 8x PG 13.5 Kablo Rakoru
• ✔ 4x M6 Kafes Somun
• Ce panneau de brassage fibre optique haute performance est un excellent choix pour la terminaison professionnelle de fibres et la gestion des câbles. Dayanıklı metal gövdesi, geniş konektör uyumluluğu ve Installation facile özellikleriyle ağ altyapınızı daha verimli ve güvenilir hale getirin.
• Contactez-nous pour plus d’informations et pour commander !

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.