VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

Fiche technique



Armoire serveur 20U 19 pouces 600 x 1 000, à poser au sol

Référence: **SER-20U60100GS** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	20U
Largeur	600mm
Profondeur	1000mm
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

19" 20U Server-X rack kabin serisi kolay montajı, açılabilir , kitlenebilir yan ve arka kapaklar, estetik görünümü ön kısımda bulunan bal peteği formundaki bombeli deklikli sac, alt ve üstten kablo girişleri ve fan bağlamaya uygun üst tavan sacı ile size kullanım kolaylığı sağlıyor. Dikili Tip rack kabinetler 400kg taşıma kapasitesine, 4 adet ayarlanabilir cihaz dikmesi ile birlikte Construction entièrement en acier yapıya ve ergonomik tasarıma sahiptir. 800-300mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur.Tavan kısmına opsiyonel olarak 2'li,'4'lü fan veya dikmelere ara modül fan bağlanabilir. Pingo ve teker takılabilir.

Vatpan, la marque leader des solutions de **baies rack**.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Boîtiers de raccordement téléphonique (boîte de jonction ou splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. Server Kasası, Bilgisayar vb.

Code-barres SER20U60100GS

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	1155mm
Profondeur	1000mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L’ossature porteuse est une construction en acier de 1,5mm d’épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Fabriqué en acier galvanisé de qualité 1311.	
• Ayarlanabilir 19" rack dikmeleri	
• Standart renkler Ral 9005,7035 ve 7032dir.	
• La porte avant est en verre trempé de 4mm renforcé par un cadre en tôle.	
• Il est recommandé de le dépoussiérer avec un chiffon sec.	
Expédié démonté	jusqu’à 75% d’économie sur le fret, prix avantageux.

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.