

Fiche technique



22U 19" 400mm Baie rack fibre optique extérieure

Référence: **FODC-22U400** · Marque: **VATPAN** · Armoires extérieures simple paroi

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	22U
Hauteur	1388mm
Largeur	800mm
Profondeur	400mm
Indice de protection IP	IP54
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Des équipements 19" peuvent être montés. Elle offre une protection IP55 contre la poussière et l'eau. Dans les applications avec ventilateur et filtre, cette protection devient de classe IP54. Ses domaines d'application étant des environnements extérieurs exposés aux effets environnementaux, elle assure un degré de protection contre les corps solides étrangers (particules pouvant pénétrer, poussière soulevée par le vent) et l'eau (pluie, neige fondue, neige, éclaboussures) susceptibles d'endommager les équipements à l'intérieur de l'armoire. Elle est compatible avec les systèmes de tablettes d'une profondeur de 400-200mm. **Les armoires extérieures sont fabriquées sur commande. Les produits commandés sont expédiés dans un délai minimum de 3 jours ouvrés.**

Les solutions d'armoire rack sont fabriquées par **Vatpan**, la marque leader dans ce domaine.

Produits susceptibles d'être installés à l'intérieur : dispositifs d'accès réseau, appareils sans fil (modem/routeur sans fil), enregistreurs vidéo (DVR), boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou splitter), Hub/Switch, disque externe, alimentation onduleur (UPS), etc.

Code-barres HC7U450

DIMENSIONS

Largeur	800mm
Hauteur	1388mm
Profondeur	400mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• Le châssis porteur est une construction en acier de 1,5mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à paroi simple
• Peut recevoir 2 ventilateurs.
• Fabriquée en tôle galvanisée anticorrosion de 1,5 mm
• Peut être montée sur poteau ou sur mur.
• Peinture poudre époxy-polyester RAL 7035
• Peut être fabriquée en option avec double paroi et isolation thermique
• Classe de protection IP 55.
• Joint en polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.