VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

Fiche technique



22U 19" 450mm Baie rack fibre optique extérieure

Référence: **FODC-22U450** · Marque: **VATPAN** · Armoires fibre optique

ÖNEMLİ: Rack kabininiz için aşağıda uyumlu aksesuarların yer aldığı "Sarf Malzemeler" bölümüne göz atınız.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	22U

DOMAINES D'UTILISATION

Points de raccordement backbone fibre

Organise les points de terminaison et de distribution fibre dans les réseaux métropolitains ou de campus.

Projets d'infrastructure télécom

Une solution conforme aux standards du secteur pour les déploiements fibre de niveau opérateur.

Points de distribution FTTH

Conçue spécifiquement pour les boîtiers de distribution fibre jusqu'à l'abonné, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Domaines d'application çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 300-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. **Outoor**

kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.

Vatpan, la marque leader des solutions de **baies rack**.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Boîtiers de raccordement téléphonique (boîte de jonction ou splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

Code-barres FODC-22U450

DIMENSIONS

Largeur	800mm
Hauteur	1388mm
Profondeur	450mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L’ossature porteuse est une construction en acier de 1,5mm d’épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à simple paroi
• Un module de 2 ventilateurs peut être installé.
• Fabriqué en acier galvanisé anticorrosion de 1,5mm
• Peut être monté sur poteau ou sur mur.
• Peinture poudre époxy-polyester, RAL 7035
• Disponible en option avec construction double paroi et isolation thermique
• IP 55 Indice de protection.
• Joint en polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.