

Fiche technique



22U 19" 800x1000 Baie rack au sol

Référence: **EFC-22U80100GS** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	22U
Largeur	800mm
Profondeur	1000mm
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

22U 19" 800x1000 Baie Rack de Type sur Pied, cliquez pour le guide de montage...

DÉTAILS DU PRODUIT

La série de baies rack modulaires Efficient de type sur pied 19"-22U vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, son aspect esthétique, son verre trempé de 4mm à l'avant, ses entrées de câbles en bas et en haut, et son panneau supérieur adapté au montage de ventilateurs. Les baies rack de type sur pied ont une capacité de charge de 400kg, sont équipées de 4 rails d'équipement réglables, d'une construction entièrement en acier et d'un design ergonomique. Elles sont compatibles avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 800-300mm. En option, 2 ou 4 ventilateurs peuvent être installés sur le panneau supérieur.

Baie Rack, solutions fabriquées par la marque leader **Vatpan**.

Les produits susceptibles d'y être placés comprennent les dispositifs d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur sans fil), les dispositifs d'enregistrement de caméra (DVR), les boîtiers de connexion téléphonique (boîte de jonction ou splitter), Hub/Switch, disque dur externe, onduleur (UPS). Châssis serveur, ordinateur, etc.

Code-barres EFC22U80100GS

DIMENSIONS

Largeur	800mm
Hauteur	1155mm
Hauteur intérieure des rails de baie	985mm
Profondeur	1000mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• Le châssis porteur est une construction en acier d'une épaisseur de 1,5 mm.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Fabriqué à partir de matériau galvanisé de qualité 1311.
• Rails de baie 19" réglables
• Le châssis porteur est une construction en acier d'une épaisseur de 1,5 mm
• Les couleurs standard sont Ral 9005,7035 et 7032.
• La porte avant est renforcée par un verre trempé de 4 mm et un cadre en tôle.
• Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.
• Économie de 75% sur les frais de transport à l'état démonté, prix avantageux.

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.