

Fiche technique



30U 19" 600x1000 Baie serveur au sol

Référence: **EFC-30U60100GS** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	30U
Largeur	600mm
Profondeur	1000mm
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

30U 19" 600x1000 Baie Rack de Type sur Pied, cliquez pour le guide de montage...

DÉTAILS DU PRODUIT

La série de baies rack modulaires Efficient de type sur pied 19"-30U vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, son aspect esthétique, son verre trempé de 4mm à l'avant, ses panneaux latéraux et arrière ouvrables et verrouillables, ses entrées de câbles en bas et en haut, et son panneau supérieur adapté au montage de ventilateurs. Les baies rack de type sur pied ont une capacité de charge de 400kg, sont équipées de 4 rails d'équipement réglables, d'une construction entièrement en acier et d'un design ergonomique. Elles sont compatibles avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 800-300mm. En option, 2 ou 4 ventilateurs peuvent être installés sur le panneau supérieur, ou des ventilateurs de module intermédiaire peuvent être fixés aux rails. Des pieds de nivellement et des roulettes peuvent être installés.

Baie Rack, solutions fabriquées par la marque leader **Vatpan**.

Les produits susceptibles d'y être placés comprennent les dispositifs d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur sans fil), les dispositifs d'enregistrement de caméra (DVR), les boîtiers de connexion téléphonique (boîte de jonction ou splitter), Hub/Switch, disque dur externe, onduleur (UPS). Châssis serveur, ordinateur, etc.

Code-barres EFC 30U60100GS

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	1351mm
Profondeur	1000mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• Le châssis porteur est une construction en acier d'une épaisseur de 1,5 mm.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Fabriqué à partir de matériau galvanisé de qualité 1311.
• Rails de baie 19" réglables
• Les couleurs standard sont Ral 9005,7035 et 7032.
• La porte avant est renforcée par un verre trempé de 4 mm et un cadre en tôle.
• Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.
• Économie de 75% sur les frais de transport à l'état démonté, prix avantageux.

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.