

Fiche technique



42U 19" 600x1000mm Baie serveur au sol

Référence: **SER-42U60100GS** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	42U
Largeur	600mm
Profondeur	1000mm
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

Cliquez ici pour le guide de montage de l'armoire serveur autoportante 42U 19" 600x1000...

DÉTAILS DU PRODUIT

La série d'armoires rack 19" 42U Server-X vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, ses portes latérales et arrière ouvrables et verrouillables, sa tôle avant perforée en nid d'abeille au design esthétique, ses entrées de câbles en haut et en bas, et son toit compatible avec le montage de ventilateurs. Les armoires rack autoportantes ont une capacité de charge de 400kg et, avec leurs 4 montants d'équipement réglables, présentent une construction entièrement en acier et un design ergonomique. Elles sont compatibles avec les systèmes d'étagères d'une profondeur de 800-300mm. Les solutions d'**armoires rack** sont fabriquées par **Vatpan**, la marque leader.

Les produits susceptibles d'être placés à l'intérieur sont les dispositifs d'accès réseau, les appareils sans fil(modem/routeur Wi-Fi), les enregistreurs vidéo(DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de jonction ou répartiteur), Hub/Switch, disque externe, onduleur (UPS), boîtier serveur, ordinateur, etc.

Code-barres SER-42U60100GS

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	2045mm
Hauteur utile des montants intérieurs	1875mm
Profondeur	1000mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L'ossature porteuse est une construction en acier d'une épaisseur de 1,5mm.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Fabriqué en matériau galvanisé de qualité 1311.
• Montants rack 19" réglables
• Les couleurs standard sont RAL 9005, 7035 et 7032.
• Porte avant perforée à 70 %, porte arrière en tôle pleine.
• Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.
• 75 % d'économie sur les frais d'expédition en livraison démontée, prix avantageux.

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.