

Fiche technique



42U 19" 800x800mm Baie rack au sol

Référence: **EFC-42U8080GS** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Hauteur (U)                   | 42U      |
| Largeur                       | 800mm    |
| Profondeur                    | 800mm    |
| Charge admissible (statique)  | 400kg    |
| Charge admissible (dynamique) | 460kg    |
| Type de porte                 | Perforée |

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

Cliquez ici pour le guide de montage de l'armoire rack autoportante 42U 19" 800x800...

**LES ACCESSOIRES VISIBLES SUR L'IMAGE DE L'ARMOIRE RACK ( ÉTAGÈRE FIXE/COULISSANTE, VENTILATEUR INTERMODULE 1U, PANNEAU OBTURATEUR 1U, TABLETTE CONSOLE, ROULETTES, ETC. ) NE SONT PAS INCLUS DANS LE PRIX.**

DÉTAIL DU PRODUIT

La série d'armoires modulaires autoportantes Efficient 19" 42U vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, ses portes latérales et arrière ouvrables et verrouillables, son aspect esthétique avec sa façade en verre trempé de 4mm, ses entrées de câbles en haut et en bas, et son toit adapté au montage de ventilateurs. Les armoires rack de type autoportant ont une capacité de charge de 400 kg et, avec 4 montants d'équipement réglables, disposent d'une construction entièrement en acier et d'un design ergonomique. Elles sont compatibles avec des systèmes d'étagères d'une profondeur de 600-300mm. En option, 2 ou 4 ventilateurs peuvent être installés sur le toit.

Fabriqué par **Vatpan**, la marque leader des solutions d'**armoires rack**.

Les produits susceptibles d'être placés à l'intérieur comprennent les dispositifs d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), les appareils d'enregistrement vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîte de dérivation ou splitter), Hub/Switch, disque externe, onduleur (UPS). Châssis serveur, ordinateur, etc.

**Code-barres** EFC42U8080GS

DIMENSIONS

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Largeur                                                     | 800mm  |
| Hauteur                                                     | 2045mm |
| Hauteur interne des montants rack                           | 1875mm |
| Profondeur                                                  | 800mm  |
| Épaisseur de tôle                                           | 1,2 mm |
| • Le châssis porteur est en acier d'une épaisseur de 1,5mm. |        |

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Fabriqué en matériau galvanisé de qualité 1311.                              |                                                             |
| • Montants de rack 19" réglables                                               |                                                             |
| • Les couleurs standard sont Ral 9005, 7035 et 7032.                           |                                                             |
| • La porte avant est renforcée par un verre trempé de 4mm et un cadre en tôle. |                                                             |
| • Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.                       |                                                             |
| Livraison démontée                                                             | 50% d'économie sur les frais de transport, prix avantageux. |
| • Construction entièrement en acier                                            |                                                             |
| • Le châssis porteur est en acier d'une épaisseur de 1,5mm                     |                                                             |
| • Portes latérales et arrière ouvrables et verrouillables                      |                                                             |
| • Montants de montage rack réglables au niveau souhaité                        |                                                             |
| • Ventilateur optionnel montable sur le toit                                   |                                                             |

- Porte avant et porte arrière perforées à 70 %.

- Entrées de câbles en haut et en bas

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez [vatpan.com](https://vatpan.com) pour la documentation technique et les certificats à jour.