

Fiche technique



47U 19" 800x800mm Baie serveur au sol

Référence: **SER-47U8080** · Marque: **VATPAN** · Baies au sol

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	47U
Largeur	800mm
Profondeur	800mm
Charge admissible (statique)	400kg
Charge admissible (dynamique)	460kg
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Centres de données et salles serveurs

Idéale pour héberger des serveurs et équipements réseau à forte densité, en toute sécurité et avec un refroidissement adapté.

Infrastructure IT d'entreprise

Regroupe en un seul endroit l'infrastructure réseau, stockage et serveurs centrale des moyennes et grandes organisations.

Centraux téléphoniques

Volume intérieur généreux et gestion des câbles adaptés aux besoins de câblage dense des équipements de central et de backbone.

DESCRIPTION

DÉTAIL DU PRODUIT

La série d'armoires rack Server-X 19" 47U vous offre une grande facilité d'utilisation grâce à son montage facile, ses portes latérales et arrière ouvrables et verrouillables, son aspect esthétique avec la tôle perforée bombée en forme de nid d'abeille à l'avant, ses entrées de câbles en haut et en bas, et son toit adapté au montage de ventilateurs. Les armoires rack de type autoportant ont une capacité de charge de 400 kg et, avec 4 montants d'équipement réglables, disposent d'une construction entièrement en acier et d'un design ergonomique. Elles sont compatibles avec des systèmes d'étagères d'une profondeur de 600-300mm. En option, 2 ou 4 ventilateurs peuvent être installés sur le toit.

Fabriqu   par **Vatpan**, la marque leader des solutions d'**armoires rack**.

Les produits susceptibles d'  tre plac  s    l'int  rieur comprennent les dispositifs d'acc  s r  seau, les appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), les appareils d'enregistrement vid  o (DVR), les bo  tiers de raccordement t  l  phonique (bo  te de d  rivation ou splitter), Hub/Switch, disque externe, onduleur (UPS). Ch  ssis serveur, ordinateur, etc.

Code-barres SER47U8080GS

DIMENSIONS

Largeur	800mm
Hauteur	1206mm
Profondeur	800mm
��paisseur de t��le	1,2 mm
• Le ch��ssis porteur est en acier d'une ��paisseur de 1,5mm.	

MAT  RIAUX ET ENTRETIEN

• Fabriqu�� en mat��riau galvanis�� de qualit�� 1311.	
• Montants de rack 19" r��glables	
• Les couleurs standard sont Ral 9005, 7035 et 7032.	
• La porte avant est renforc��e par un verre tremp�� de 4mm et un cadre en t��le.	
• Il est recommand�� de d��poussi��rer avec un chiffon sec.	
Livraison d��mont��e	50% d'��conomie sur les frais de transport, prix avantageux.
• Construction enti��rement en acier	
• Le ch��ssis porteur est en acier d'une ��paisseur de 1,5mm	
• Portes lat��rales et arri��re ouvrables et verrouillables	
• Montants de montage rack r��glables au niveau souhait��	
• Ventilateur optionnel montable sur le toit	
• Porte avant perfor��e �� 70 %, porte arri��re en t��le pleine.	
• Entr��es de câbles en haut et en bas	

Ce produit est con  u et fabriqu   par VATPAN selon des processus d'ing  nierie et de production qui se r  f  rent aux normes europ  ennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats    jour.