

Fiche technique



7U 19" 250mm Armoire de vidéosurveillance
extérieure sur poteau, inox Double paroi

Référence: **HCMOB7U2502X-SS304** · Marque: **VATPAN** · Armoires de vidéosurveillance extérieures

Baie de vidéosurveillance extérieure 7U 19" 250mm pour montage sur mât. Sa double paroi accueille des équipements 19 pouces et les indices IP65 et IP66 arrêtent poussière et eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	7U
Hauteur	395mm
Largeur	600mm
Profondeur	250mm
Indice de protection IP	IP65/IP66
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

La baie de vidéosurveillance extérieure 7U 19" 250mm pour montage sur mât accueille des équipements 19 pouces grâce à sa double paroi. Avec les indices IP65 et IP66, elle arrête la poussière et l'eau. Les zones d'application étant des espaces extérieurs exposés aux agressions de l'environnement, elle offre un degré de protection contre les effets nuisibles que peuvent subir les équipements à l'intérieur de la baie du fait de l'entrée de corps solides étrangers (matières susceptibles d'y tomber, poussière soulevée par le vent) et d'eau (pluie, neige fondue, neige, projections d'eau). Elle est livrée avec une étagère 19" de 170mm de profondeur et la ferrure de fixation sur mât. Un module de ventilation, un bloc de prises et d'autres accessoires peuvent être ajoutés en option.

Solutions de **baies rack** par **Vatpan**, la marque de référence du domaine.

Prévue pour recevoir des équipements d'accès réseau, des appareils sans fil (modems/routeurs Wi-Fi), des enregistreurs de caméras (DVR), des boîtes de raccordement téléphonique (boîtes de dérivation ou répartiteurs), des hubs/commutateurs, des disques externes et des onduleurs.

Code-barres HCMOB7U2502X-SS304

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	395mm
Profondeur	250mm
Paroi extérieure	1,5mm
Paroi intérieure	1,2mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L'ossature porteuse est une construction en acier de 1,5mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte
• Peut recevoir deux ventilateurs.
• Fabriquée en tôle galvanisée de 1,5 mm contre la corrosion
• Montage sur mât ou au mur.
• Peinture poudre époxy-polyester, RAL 7035
• Double paroi avec isolation thermique
• Indice de protection IP 65, IP66.
• Joint polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.