

Fiche technique



7U 19" 400mm Armoire de vidéosurveillance extérieure sur poteau Double paroi

Référence: **HCMOB7U4002X** · Marque: **VATPAN** · Armoires de vidéosurveillance extérieures

Baie de vidéosurveillance extérieure 7U 19" 400mm pour montage sur mât. Sa double paroi loge des équipements 19 pouces et les indices IP65 et IP66 arrêtent poussière et eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	7U
Hauteur	395mm
Largeur	600mm
Profondeur	400mm
Indice de protection IP	IP65/IP66
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

L'armoire rack extérieure de fixation sur mât 7U 19" 400mm pour vidéosurveillance permet le montage d'appareils 19 pouces grâce à sa structure à double paroi. Avec un indice de protection IP65/IP66, elle empêche la pénétration de la poussière et de l'eau. Ses domaines d'application étant des espaces extérieurs exposés aux effets environnementaux, elle offre un degré de protection contre les effets néfastes sur l'équipement à l'intérieur de l'armoire dus à la pénétration de corps étrangers solides (matières pouvant y tomber, poussière soulevée par le vent) et d'eau (pluie, neige fondue, neige, projections d'eau). Elle est livrée avec une étagère 19" de 170mm de profondeur et un support de fixation sur mât. Un module de ventilation et d'autres accessoires peuvent être ajoutés en option.

Fabriquée par **Vatpan**, la marque leader des solutions d'**armoire rack**.

Les produits susceptibles d'y être placés comprennent des dispositifs d'accès réseau, des appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), des enregistreurs vidéo (DVR), des boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de jonction ou répartiteur), des Hub/Switch, un disque externe, une alimentation onduleur, etc.

Code-barres HCMOB7U4002X

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	395mm
Profondeur	400mm
Paroi extérieure	1,5mm
Paroi intérieure	1,2mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• Le châssis porteur est une construction en acier de 1,5mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à paroi simple
• 2 ventilateurs peuvent être installés.
• Fabriquée en tôle galvanisée résistante à la corrosion, 1,5 mm
• Peut être montée sur mât ou sur mur.
• Peinture époxy-polyester en poudre RAL 7035
• Double paroi et isolation thermique
• Indice de protection IP 65, IP66.
• Joint en polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.