VATPAN

DOCUMENT PRODUIT

## Fiche technique



# Armoire rack CCTV d'extérieur 9U, 19 pouces, 300 mm, à fixation sur poteau, à double paroi

Référence: **HCMOB9U3002X** · Marque: **VATPAN** · Armoires de vidéosurveillance extérieures

Baie de vidéosurveillance extérieure 9U 19" 300mm pour montage sur mât. Sa double paroi accueille des équipements 19 pouces et les indices IP65 et IP66 arrêtent poussière et eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Hauteur (U)** | 9U |
| **Hauteur** | 485mm |
| **Largeur** | 600mm |
| **Profondeur** | 300mm |
| **Indice de protection IP** | IP65/IP66 |
| **Type de porte** | Tôle pleine |

## DOMAINES D'UTILISATION

### Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

### Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

**Électronique de chantier et de terrain**

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

## DESCRIPTION

### DÉTAILS DU PRODUIT

9U 19" 300mm Outdoor KGYS - Mobese Direk Tipi Rack Kabinet Çift Cidarlı yapısı sayesinde 19inch cihazlar montajlanabilmektedir. IP65,IP66 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Domaines d'application çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 19" 170mm derinliğindeki raf ve direk montaj aparile berebar gönderilmektedir. Opsiyonel olarak fan modülü ve diğer aksesuarlar eklenebilir.
**Vatpan**, la marque leader des solutions de **baies rack**.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Boîtiers de raccordement téléphonique (boîte de jonction ou splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı.  vb.

**Code-barres** HCMOB9U3002X

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Largeur** | 600mm |
| **Hauteur** | 485mm |
| **Profondeur** | 300mm |
| **Paroi extérieure** | 1,5mm |
| **Paroi intérieure** | 1,2mm |
| **Épaisseur de tôle** | 1,2 mm |
| • L’ossature porteuse est une construction en acier de 1,5mm d’épaisseur. | |

## MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

| |
|---|
| • Conception compacte à simple paroi |
| • Un module de 2 ventilateurs peut être installé. |
| • Fabriqué en acier galvanisé anticorrosion de 1,5mm |
| • Peut être monté sur poteau ou sur mur. |
| • Peinture poudre époxy-polyester, RAL 7035 |
| • Çift cidar ve ısı yalıtımlı |
| • IP 65,IP66 Indice de protection. |
| • Joint en polyuréthane coulé |

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.