

Fiche technique



9U 19" 300mm Armoire de vidéosurveillance
extérieure sur poteau Double paroi

Référence: **HCMOB9U3002X** · Marque: **VATPAN** · Armoires de vidéosurveillance
extérieures

Baie de vidéosurveillance extérieure 9U 19" 300mm pour montage sur mât. Sa
double paroi accueille des équipements 19 pouces et les indices IP65 et IP66
arrêtent poussière et eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	9U
Hauteur	485mm
Largeur	600mm
Profondeur	300mm
Indice de protection IP	IP65/IP66
Type de porte	Tôle pleine

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Grâce à sa structure à double paroi, l'armoire rack extérieure de type mât KGYS - MOBESE 9U 19" 300mm permet le montage d'équipements 19 pouces. Elle bénéficie d'un indice de protection IP65, IP66 empêchant la pénétration de poussière et d'eau. Ses domaines d'application étant des espaces extérieurs exposés aux agressions environnementales, elle assure un degré de protection contre les effets nocifs pouvant affecter les équipements à l'intérieur de l'armoire du fait de la pénétration de corps solides étrangers (matières pouvant y tomber, poussière soulevée par le vent) et d'eau (pluie, neige fondue, neige, eau de projection). Elle est livrée avec une étagère 19" d'une profondeur de 170mm et un support de fixation sur mât. En option, un module ventilateur et d'autres accessoires peuvent être ajoutés.

La marque leader des solutions de **baies rack**, **Vatpan**, a fabriqué ce produit.

Les produits pouvant être positionnés à l'intérieur sont notamment les équipements d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur Wi-Fi), les enregistreurs vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou répartiteur), hub/switch, disque externe, onduleur (UPS), etc.

Code-barres HCMOB9U3002X

DIMENSIONS

Largeur	600mm
Hauteur	485mm
Profondeur	300mm
Paroi extérieure	1,5mm
Paroi intérieure	1,2mm
Épaisseur de tôle	1,2 mm
• L'ossature porteuse est en construction acier de 1,5 mm d'épaisseur.	

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

• Conception compacte à paroi simple
• 2 ventilateurs peuvent être installés.
• Fabriquée en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm résistante à la corrosion
• Montage possible sur mât ou sur mur.
• Peinture poudre époxy-polyester RAL 7035
• À double paroi et isolation thermique
• Indice de protection IP 65, IP66.
• Joint en polyuréthane coulé

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.