

Fiche technique



9U 19" 450mm Baie rack extérieure Double paroi

Référence: **HC9U4502X** · Marque: **VATPAN** · Armoires extérieures double paroi

À noter : consultez la section « Consommables » ci-dessous pour les accessoires compatibles avec votre baie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Hauteur (U)             | 9U          |
| Hauteur                 | 485mm       |
| Largeur                 | 600mm       |
| Profondeur              | 450mm       |
| Indice de protection IP | IP54        |
| Type de porte           | Tôle pleine |

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de base et sites télécoms

Protection IP54/IP55 contre la pluie, la poussière et l'humidité en extérieur.

Systèmes de vidéosurveillance routière

Héberge en toute sécurité les équipements d'enregistrement et de communication sur mât ou sur site.

Électronique de chantier et de terrain

Isole l'électronique sensible des éléments dans les installations extérieures temporaires ou permanentes.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Des équipements 19" peuvent y être montés. Il empêche la pénétration de poussière et d'eau au niveau de protection IP55. Dans les applications avec ventilateur et filtre, il passe au niveau de protection IP54. Ses domaines d'application étant des espaces extérieurs exposés aux effets environnementaux, il offre un degré de protection contre les effets nocifs pouvant survenir sur l'équipement à l'intérieur de l'armoire en raison de la pénétration de corps solides étrangers (matières susceptibles d'y tomber, poussière soulevée par le vent) et d'eau (pluie, neige fondue, neige, projections d'eau). Il est compatible avec des systèmes d'étagères d'une profondeur de 400 à 200 mm. Un module de 2 ventilateurs peut être installé en option. **Les armoires extérieures sont fabriquées sur commande. Les produits commandés sont expédiés dans un délai minimum de 3 jours ouvrés.** **Vatpan** est la marque leader des solutions d'**armoires rack** et fabrique ce produit.

Les produits susceptibles d'y être installés comprennent les dispositifs d'accès réseau, les appareils sans fil (modem/routeur sans fil), les enregistreurs vidéo (DVR), les boîtiers de raccordement téléphonique (boîtier de dérivation ou splitter), hub/switch, disque dur externe, onduleur, etc.

Code-barres HC9U450

DIMENSIONS

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Largeur                                                               | 600mm  |
| Hauteur                                                               | 485mm  |
| Profondeur                                                            | 450mm  |
| Épaisseur de tôle                                                     | 1,2 mm |
| • Le châssis porteur est en construction acier de 1,5 mm d'épaisseur. |        |

MATÉRIAUX ET ENTRETIEN

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| • Conception compacte à paroi simple                                    |
| • Un module de 2 ventilateurs peut être installé.                       |
| • Fabriqué en tôle galvanisée de 1,5 mm résistante à la corrosion       |
| • Peut être monté sur poteau ou sur mur.                                |
| • Peinture poudre époxy-polyester RAL 7035                              |
| • Peut être fabriqué en option avec double paroi et isolation thermique |
| • Indice de protection IP 55.                                           |
| • Joint en polyuréthane coulé                                           |

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.