

Техническая спецификация



12U 19" 250mm Уличный шкаф для видеонаблюдения на столб Двустенный

Артикул: **НСМОВ12U2502X** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы для видеонаблюдения

Уличный шкаф видеонаблюдения 12U 19" 250mm для установки на опору. Двойные стенки вмещают 19-дюймовое оборудование, классы IP65 и IP66 защищают от пыли и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	12U
Высота	615mm
Ширина	600mm
Глубина	250mm
Степень защиты IP	IP65/IP66
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Благодаря двустенной конструкции уличный настенно-мачтовый шкаф MOBESE 12U 19" 250mm позволяет устанавливать 19-дюймовое оборудование. Обеспечивает класс защиты IP65, IP66, предотвращающий проникновение пыли и воды. Поскольку область применения — наружные пространства, подверженные воздействию окружающей среды, изделие обеспечивает степень защиты оборудования внутри шкафа от вредного воздействия посторонних твёрдых предметов (материалов, способных попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды). Поставляется в комплекте с полкой 19" глубиной 170мм и кронштейном для крепления на мачту. Дополнительно можно установить вентиляторный модуль и другие аксессуары.

Ведущий бренд решений в области **серверных шкафов** — компания **Vatpan** — изготовила это изделие.

Возможное размещаемое внутри оборудование: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wi-Fi модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные соединительные коробки (распределительная коробка или сплиттер), хаб/коммутатор, внешний диск, источник бесперебойного питания (ИБП) и т. д.

Штрихкод HСМОВ12U2502X

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	615mm
Глубина	250mm
Внешняя стенка	1,5mm
Внутренняя стенка	1,2mm
Толщина металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5 мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная одностенная конструкция
• Можно установить 2 вентилятора.
• Изготовлен из антикоррозийной оцинкованной стали толщиной 1,5 мм
• Возможен монтаж на мачту и на стену.
• Эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие RAL 7035
• Двустенный, с теплоизоляцией
• Класс защиты IP 65, IP66.
• Литая полиуретановая прокладка

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.