

Техническая спецификация



12U 19" 300mm Уличный шкаф для видеонаблюдения на столб Двустенный

Артикул: **НСМОВ12U3002X** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы для видеонаблюдения

Уличный шкаф видеонаблюдения 12U 19" 300mm для установки на опору. Двойные стенки вмещают 19-дюймовое оборудование, классы IP65 и IP66 защищают от пыли и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	12U
Высота	615mm
Ширина	600mm
Глубина	300mm
Степень защиты IP	IP65/IP66
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Благодаря двухстенной конструкции в напольном уличном шкафу 12U 19" 300mm для монтажа на столб можно устанавливать 19-дюймовое оборудование. Обеспечивает степень защиты IP65, IP66 от проникновения пыли и воды. Поскольку область применения — открытые уличные пространства, подверженные воздействию окружающей среды, шкаф обеспечивает степень защиты оборудования внутри него от проникновения посторонних твёрдых предметов (частиц, которые могут попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды), способных нанести вред оборудованию. Поставляется в комплекте с полкой 19" глубиной 170mm и кронштейном для монтажа на столб. Опционально можно добавить вентиляторный модуль и другие аксессуары. Решения **Rack Kabin** производятся ведущим брендом в этой области — **Vatpan**.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), концентратор/коммутатор (Hub/Switch), внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS) и т.д.

Штрихкод HСМОВ12U3002X

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	615mm
Глубина	300mm
Наружная стенка	1,5mm
Внутренняя стенка	1,2mm
Толщина листового металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5mm.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная однослойная конструкция
• Возможна установка 2 вентиляторов.
• Изготовлен из оцинкованной листовой стали толщиной 1,5 mm, устойчивой к коррозии
• Может монтироваться на столб и на стену.
• Эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие RAL 7035
• Двухстенная конструкция с теплоизоляцией
• Степень защиты IP65, IP66.
• Литое полиуретановое уплотнение

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.