

Техническая спецификация



12U 19" 450mm Уличный стоечный шкаф

Артикул: **HC12U450** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы с одинарной стенкой

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Высота (U)        | 12U            |
| Высота            | 615mm          |
| Ширина            | 600mm          |
| Глубина           | 450mm          |
| Степень защиты IP | IP54           |
| Тип двери         | Сплошная сталь |

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Уличный стоечный шкаф 12U 19" 450мм, изготовлен для безопасной установки оборудования 19" на улице. Класс защиты IP55 предотвращает попадание пыли и воды; при использовании вентиляторов/фильтров класс защиты меняется на IP54. Имеет компактную одностенную конструкцию корпуса — обеспечивает экономичную и достаточную защиту для мест установки с не сильно меняющимися внешними условиями (тень, умеренный климат). Совместим с полочными системами глубиной 450-200мм, на крышу можно опционально установить сдвоенный вентиляторный модуль. Уличные шкафы изготавливаются под заказ; заказанные изделия отгружаются в течение минимум 3 рабочих дней.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/маршрутизатор), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка/сплиттер), Hub/Switch, внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS) и т. п.

**Vatpan** — ведущий бренд решений в области серверных шкафов и промышленных электрошкафов.

РАЗМЕРЫ

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Ширина         | 600мм                               |
| Высота         | 615мм                               |
| Глубина        | 450мм                               |
| Толщина листа  | 1,2 мм                              |
| Несущий каркас | стальная конструкция толщиной 1,5мм |

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| • Компактная одностенная конструкция                                      |
| • Можно установить сдвоенные вентиляторы.                                 |
| • Изготовлено из оцинкованного листа толщиной 1,5 мм, стойкого к коррозии |
| • Возможен монтаж на столб и на стену.                                    |
| • Эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска RAL 7035                       |
| • По желанию может быть изготовлен с двойной стенкой и теплоизоляцией     |
| • Класс защиты IP 55.                                                     |
| • Литой полиуретановый уплотнитель                                        |

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на [vatpan.com](http://vatpan.com).