

Техническая спецификация



12U 19" 500+100mm Настенный стоечный шкаф

Артикул: SN-12U50 · Бренд: VATPAN · Настенные стоечные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	12U
Грузоподъёмность (статическая)	400kg
Грузоподъёмность (динамическая)	460kg
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Сетевые узлы филиалов и магазинов

Экономит место благодаря настенному монтажу коммутаторов, маршрутизаторов и патч-панелей на ограниченной площади.

Системы видеонаблюдения (DVR/NVR)

Надёжно размещает регистраторы и сетевые коммутаторы в компактном запираемом шкафу.

Небольшие поэтажные распределительные узлы

Поддерживает порядок и доступность точек распределения сети внутри здания.

ОПИСАНИЕ

12U 19" 600mm Настенный серверный шкаф — нажмите здесь для получения руководства по монтажу...

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Настенный модульный серверный шкаф серии Snab 19" 12U обеспечивает удобство эксплуатации благодаря простому монтажу, декоративному элегантному дизайну, боковым панелям и открывающейся передней двери, эстетичному внешнему виду с 4-мм закалённым стеклом на передней панели, кабельным вводам сверху и снизу и верхней панели, приспособленной для установки вентиляторов. Напольные серверные шкафы имеют грузоподъёмность 400 кг, оснащены 4 регулируемыми монтажными профилями и полностью стальной конструкцией эргономичного дизайна. Совместимы с полочными системами глубиной 300мм. Дополнительно на крышу можно установить 2 вентилятора. Ведущий бренд решений в области **серверных шкафов** — компания **Vatpan** — изготовила это изделие.

Возможное размещаемое внутри оборудование: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wi-Fi модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные соединительные коробки (распределительная коробка или сплиттер), хаб/коммутатор, внешний диск, источник бесперебойного питания (ИБП) и т. д.

Комплектация и обслуживание

Изделие будет отправлено в разобранном виде вместе с руководством по монтажу.
Изготовлено из оцинкованного материала качества 1311.
Регулируемые монтажные направляющие 19"
Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5 мм
Стандартные цвета — RAL 9005, 7035 и 7032.
Передняя дверь усилена 4-мм закалённым стеклом и металлической рамой.
Рекомендуется протирать от пыли сухой тканью.
Экономия 75% на транспортных расходах в разобранном виде — доступная цена.

Штрихкод:SN-12U50

РАЗМЕРЫ

Ширина	560mm
Высота	327mm
Глубина	500+100mm
Толщина металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стали толщиной 1,5 мм.	

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.