VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



16U, 19 дюймов, 450 мм, двухстенный шкаф для установки на улице

Артикул: **HC16U4502X** · Бренд: **VATPAN** · Настенные уличные шкафы

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	16U
Высота	750mm
Ширина	600mm
Глубина	450mm
Степень защиты IP	IP54
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ТОВАРА

19” cihazlar montajlanabilmektedir. IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Области применения çevresel etkiye açık dış mekanlar olması sebebi ile yabancı katı cisimler (içine düşebilecek maddeler, rüzgar etkisiyle uçan toz) ve su (yağmur, sulu kar, kar, sıçrayan su) girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı bir koruma derecesi sağlar. 400-200mm derinliğindeki raf sistemleri ile uyumludur. Opsiyonel olarak 2'li fan modülü bağlanabilir. **Outoor kabinler siparişe istinaden üretilmektedir. Sipariş edilen ürünler minumum 3 iş günü içerisinde kargolanır.** **Vatpan** — ведущего бренда решений для **стоечных шкафов**.

İçine konumlandırılacak olası ürünler ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Телефонные распределительные коробки (муфта или сплиттер), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. vb.

Штрихкод HC16U450

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	750mm
Глубина	450mm
Толщина листа	1,2 mm
• Несущий каркас — стальная конструкция толщиной 1,5мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная одностенная конструкция
• Можно установить 2-вентиляторный модуль.
• Изготовлено из оцинкованной стали 1,5мм, устойчивой к коррозии
• Может монтироваться на столб или на стену.
• Эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска, RAL 7035
• Опционально доступно с двустенной конструкцией и теплоизоляцией
• IP 55 Класс защиты.
• Литой полиуретановый уплотнитель

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.