

Техническая спецификация



16U 19" 450mm Уличный стоечный шкаф
Двустенный

Артикул: **НС16U4502X** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы с двойной стенкой

Внимание: совместимые с вашим шкафом аксессуары — в разделе «Расходные материалы» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	16U
Высота	750mm
Ширина	600mm
Глубина	450mm
Степень защиты IP	IP54
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Возможен монтаж оборудования 19". Обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды по классу IP55. В исполнениях с вентилятором и фильтром переходит в класс защиты IP54. Поскольку область применения — открытые пространства, подверженные воздействию окружающей среды, шкаф обеспечивает степень защиты от вредного воздействия на оборудование внутри шкафа вследствие проникновения посторонних твёрдых предметов (материалов, которые могут попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды). Совместим с полочными системами глубиной 400–200 мм. Опционально можно подключить модуль из 2 вентиляторов. **Уличные (outdoor) шкафы изготавливаются под заказ. Заказанные изделия отгружаются в течение минимум 3 рабочих дней. Vatpan** — ведущий бренд в области решений для **стоечных шкафов**, и именно он производит данное изделие.

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (беспроводной модем/роутер), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), хаб/коммутатор, внешний жёсткий диск, источник бесперебойного питания (ИБП) и т. д.

Штрихкод NC16U450

РАЗМЕРЫ

Ширина	600mm
Высота	750mm
Глубина	450mm
Толщина металла	1,2 mm
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5 мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная конструкция с одинарной стенкой
• Возможна установка сдвоенного вентилятора.
• Изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 1,5 мм, устойчивого к коррозии
• Возможен монтаж на столб и на стену.
• Порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска RAL 7035
• По желанию может быть изготовлен с двойной стенкой и теплоизоляцией
• Класс защиты IP 55.
• Литой полиуретановый уплотнитель

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.