

Техническая спецификация



16U 19" 600mm Уличный стоечный шкаф

Артикул: **НС16U600** · Бренд: **VATPAN** · Уличные шкафы с одинарной стенкой

Внимание: рекомендуем ознакомиться с разделом «Сопутствующие товары» ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	16U
Высота	750mm
Ширина	560mm
Глубина	600mm
Степень защиты IP	IP54
Тип двери	Сплошная сталь

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Базовые станции и телеком-площадки

Защита по классу IP54/IP55 от дождя, пыли и влаги при уличной эксплуатации.

Системы дорожного и охранного видеонаблюдения

Надёжно размещает записывающее и коммуникационное оборудование на опорах или на объектах.

Электроника на стройплощадках и полевых объектах

Изолирует чувствительную электронику от внешних воздействий во временных или постоянных уличных установках.

ОПИСАНИЕ

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Возможна установка оборудования 19". Класс защиты IP55 предотвращает попадание пыли и воды. При использовании вентиляторов и фильтров класс защиты переходит в IP54. Поскольку области применения — это открытые пространства, подверженные воздействию окружающей среды, конструкция обеспечивает степень защиты от вредного воздействия на оборудование внутри шкафа вследствие попадания посторонних твёрдых предметов (веществ, которые могут попасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождь, мокрый снег, снег, брызги воды). Совместим с полочными системами глубиной 500-200мм. Опционально можно установить сдвоенный вентиляторный модуль. **Уличные (outdoor) шкафы изготавливаются под заказ. Заказанные изделия отгружаются в течение минимум 3 рабочих дней.**

Изготовлено компанией **Vatpan** — ведущим брендом решений в области серверных шкафов (Rack).

Возможные устройства для размещения внутри: сетевые устройства доступа, беспроводные устройства (Wireless-модем/маршрутизатор), устройства видеозаписи (DVR), телефонные распределительные коробки (коробка или сплиттер), Hub/Switch, внешний диск, источник бесперебойного питания (UPS) и т. п.

Штрих-код HC16U600

РАЗМЕРЫ

Ширина	560мм
Высота	750мм
Глубина	600мм
Толщина листа	1,2 мм
• Несущий каркас выполнен из стальной конструкции толщиной 1,5мм.	

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

• Компактная одностенная конструкция
• Можно установить два вентилятора.
• Изготовлено из оцинкованного листа толщиной 1,5 мм, стойкого к коррозии
• Возможен монтаж на столб и на стену.
• Эпоксидно-полиэфирная порошковая окраска RAL 7035
• По желанию может быть изготовлен с двойной стенкой и теплоизоляцией
• Класс защиты IP 55.
• Литой полиуретановый уплотнитель

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.