
VATPAN

ДОКУМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ

Техническая спецификация



19-дюймовая 1U 24-портовая оптоволоконная патч-панель с разъемами SC (симплекс), полностью укомплектованная

Артикул: **FOB-SCS24-F** · Бренд: **VATPAN** · Оптоволоконные патч-панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота (U)	1U
Тип двери	Перфорированная

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Расширение существующей инфраструктуры шкафа

Легко добавляется в существующие шкафы по мере роста потребностей в кабельном менеджменте, охлаждении или питании.

Упрощение обслуживания

Практичные решения, ускоряющие повседневную эксплуатацию и обслуживание для технических специалистов.

ОПИСАНИЕ

19-Inch 1U 24-Port SC Simplex Fiber Optic Patch Panel – Yüksek Performanslı ve Profesyonel Fiber Optik Çözümü

ДЕТАЛИ ТОВАРА

Profesyonel ağ altyapıları için optimize edilmiş 19” 1U 24-Port SC Simplex Fiber Optik Patch Panel, fiber optik bağlantılarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Vatpan kalitesiyle üretilmiş olan bu ürün, hem kurumsal hem de bireysel projelerde en iyi performansı sunmak için tasarlanmıştır. Single Mode SC Simplex bağlantı noktaları sayesinde yüksek hızlı ve düşük kayıplı veri iletimi sağlar.

Характеристики товара:

1U 19” Rack Kabin Uyumlu – Standart rack kabin sistemlerine Простой монтаж imkanı sunar.

24 Port SC Simplex – 24 fiber sonlandırma kapasitesi ile geniş bağlantı imkanı.

Fiber Splice Tray (Ek Kaseti) – Kablo düzenini sağlamak ve ek yerlerini korumak için tasarlanmıştır.

24 Adet SC Simplex Coupler – Optimum bağlantı için yüksek kaliteli adaptörler içerir.

24 Adet SC/UPC Pigtail (Single Mode) – Güvenilir ve hızlı veri iletimi için düşük kayıplı pigtail fiberler.

Kablo Rakoru (PG 13.5) – 4 adet kablo rakoru ile giriş noktalarında üstün güvenlik sağlar.

Клетьевые гайки M6 — обеспечивают лёгкую установку при монтаже в стойку.

Металлический корпус и прочная конструкция — изготовлено из высококачественной оцинкованной стали марки 1311 толщиной 1,2мм.

Электростатическое порошковое покрытие – Uzun ömürlü kullanım için RAL 9005 siyah renk kaplamalıdır.

Малый радиус изгиба волокна — радиус 35мм предотвращает повреждение оптоволоконных кабелей.

Размеры и технические данные:

-Ширина: 481 mm

-Высота:443mm (1U=44,45mm)

-Глубина: 245 mm

-Bağlantı Türü: SC Simplex (Single Mode, UPC)

Области применения:

Дата-центры и телекоммуникационная инфраструктура

Проекты FTTH (Fiber to the Home) и FTTP (Fiber to the Premises)

Корпоративные сети и офисные приложения

Промышленные и оборонные системы

Штрихкод: FOB-SCS24-F

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

- ✔ 1x 24-Port SC Simplex Fiber Optik Patch Panel
- ✔ 1x Fiber Splice Tray (Ek Kaseti)
- ✔ 24x SC Simplex Coupler
- ✔ 24x SC/UPC Pigtail (Single Mode)
- ✔ 4x PG 13.5 Kablo Rakoru
- ✔ 4x M6 Kafes Somun
- Эта высокопроизводительная оптоволоконная патч-панель — отличный выбор для профессиональной терминации волокна и управления кабелями. Dayanıklı metal gövdesi, geniş konektör uyumluluğu ve Простой монтаж özellikleriyle ağ altyapınızı daha verimli ve güvenilir hale getirin.
- Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и оформления заказа!

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на vatpan.com.